



## Agri Power Plus 15W-40

Olio agricolo universale

### Descrizione

Castrol Agri Power Plus 15W-40 è un olio motore minerale ad alte prestazioni, formulato per macchine ed attrezzature agricole, in grado di fornire ai moderni motori diesel e benzina un'elevata protezione dall'usura e da altri contaminanti.

### Applicazioni

Castrol Agri Power Plus 15W-40 è indicato per l'impiego su motorizzazioni di numerose macchine agricole, anche sovralimentate. Perciò, è approvato da numerosi costruttori per l'impiego nei loro motori.

Castrol Agri Power Plus 15W-40 fornisce numerosi vantaggi:

- impiegabile su numerose tipologie di veicoli agricoli e stradali, minimizzando le scorte di olio in magazzino e limitando il rischio di applicazioni errate;
- previene l'usura e prolunga la vita dei componenti meccanici, migliorando così l'affidabilità del mezzo e riducendo le spese di manutenzione ed i fermi macchina imprevisti;
- consente di prolungare gli intervalli di servizio, conformemente con le indicazioni del costruttore, riducendo i tempi di fermo macchina per la manutenzione periodica
- è compatibile con tutte le tipologie di carburante, compresi i biodiesel.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Agri Power Plus 15W-40
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.885
Viscosità Cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.2
Viscosità CCS -20C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6600
Viscosità Cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	106
Indice Viscosità	ASTM D2270	-	137
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	1.37
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.6
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	221
Zolfo	ASTM D4951	% peso	0.57

## Performance del prodotto

ACEA E3, E5, E7

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Agri Power Plus 15W-40  
07 Nov 2013

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it