



Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

Priľnavé molekuly chránia motor hneď od štartu

Popis

Až 75 % všetkého opotrebenia motora vzniká pri jeho zahrievaní. Keď sa motor zastaví, stečie bežný olej z kriticky dôležitých súčastí motora, inteligentné molekuly oleja Castrol MAGNATEC ale nestečú. Priľnú k motoru ako magnet a poskytnú mu tak dodatočnú vrstvu ochrany.

Olej Castrol MAGNATEC chráni motor vďaka svojmu zloženiu hneď od okamihu naštartovania a výrazne znižuje* jeho opotrebenie. Prináša ochranu, ktorú vidíte, počujete a cítite.

Castrol MAGNATEC. Okamžitá ochrana od naštartovania motora.

* Podľa priemyslového testu opotrebenia v rámci špecifikácie Sequence IVA

Aplikácia

Olej Castrol MAGNATEC 5W-30 DX je vhodný pre použitie v automobilových benzínových motoroch, kde výrobca odporúča mazivo typu 5W-30 podľa špecifikácie API SP, ILSAC GF-6 alebo staršej.

Olej Castrol MAGNATEC 5W-30 DX je tiež schválený pre použitie vo vozidlách, ktoré vyžadujú mazivo typu 5W-30 podľa špecifikácie dexos1™ Gen 2*.

Olej Castrol MAGNATEC 5W-30 DX je tiež vhodný pre použitie vo vozidlách, ktoré vyžadujú mazivo typu 5W-30, spĺňajúce špecifikáciu Ford WSSM2C946-A/WSS-M2C946-B1.

* GM dexos1™ Approved-GEN 2 : D10305HD082

Výhody

Inteligentné molekuly v oleji Castrol MAGNATEC:

- V kombinácii s technológiou syntetických olejov poskytujú zvýšenú ochranu motora pri použití za vysokých aj nízkych teplôt
- Zabezpečujú nepretržitú ochranu pre všetky jazdné podmienky, štýly jazdy a teploty

Olej Castrol MAGNATEC 5W-30 DX prináša vynikajúci výkon aj za podmienok extrémne studených štartov v porovnaní so silnejšími stupňami olejov.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol MAGNATEC 5W-30 DX
Relatívna hustota pri 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Kinematická viskozita pri 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Viskozita CCS pri -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6010
Kinematická viskozita pri 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	62
Index viskozity	ASTM D2270	None	170
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutia, metóda PMCC	ASTM D93	°C	223
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	0.94

Výkonnostné parametre produktu

API SP

ILSAC GF-6

Meets Ford WSS-M2C946-A/ WSS-M2C946-B1

GM dexos1™ Gen 2

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

20 Dec 2021

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk