

Castrol POWER1 4T 10W-30

Lubrifiant pour moteurs de moto 4-temps

Description

Castrol Power 1 4T 10W-30 avec Power Release Technology™ est une huile de premier choix pour moteur de moto 4-temps. La nouvelle technologie Power Release Technology™ garantit une stabilité thermique, une haute protection contre l'usure et des indices de frottement appropriés aux points de lubrification respectifs, afin de répondre aux exigences des moteurs 4-temps, particulièrement pour les charges quotidiennes difficiles.

En outre la Castrol Power Release Technology™ garantit une performance maximum. La nouvelle Castrol Power Release Technology™ réduit les pertes par frottement interne dans le moteur, tout en garantissant une performance optimale de l'embrayage à bain d'huile – pour une efficace transmission de force à la roue arrière.

Propriétés et avantages

- Réduction de la perte par frottement interne dans le moteur grâce à une excellente fluidité
- Tendance réduite de former des dépôts durant tout l'intervalle de vidange
- Réduction de l'épaississement de l'huile grâce aux températures élevées de l'huile
- Approprié aux catalyseurs
- Protection polyvalente et optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à l'huile

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	POWER1 4T 10W-30
Masse volumique à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosité cinématique à 100° C	ASTM D445	mm ² /s	11.36
Viscosité cinématique à 40° C	ASTM D445	mm ² /s	73.7
Indice de viscosité	ASTM D2270	None	146
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-41

Performances Produit

API SL
JASO MA2

Stockage

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri. En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions:

- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions.
- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 °C, les protéger des rayons solaires et du gel.

Castrol POWER1 4T 10W-30

14 Aug 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP Europa SE, Hamburg, , Zweigniederlassung BP (Switzerland) Zug, Baarerstrasse 139, 6302 Zug

+41 (0) 58 456 91 11

www.castrol.com/ch