



Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50

Versterkt met TITANIUM FST™ - Kracht om te presteren

Omschrijving

Ontwikkelingen in de motortechnologie hebben geleid tot meer vermogen en rendement waardoor motoren zwaarder belast worden dan ooit tevoren.

De afgelopen 10 jaar zijn de belastingen in de motoren van supercars verdubbeld. In geen enkele andere test wordt de motorolie zwaarder beproefd dan bij het genereren van het extreem hoog motorvermogen in supercars.

Castrol EDGE SUPERCAR versterkt met **TITANIUM FST™** is aanbevolen en getest in supercars, de top in automotive engineering.

Castrol EDGE SUPERCAR is het ultieme bewijs dat onze oliën zijn getest tot de limiet, zodat deze geschikt zijn voor de meest extreme omstandigheden.

Toepassingen

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 is aanbevolen voor de FORD GT supercar.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 is goedgekeurd voor gebruik in voertuigen waar de fabrikant een specificatie vereist welke beantwoordt aan Ford WSS-M2C931-C.

Het produkt is ontwikkeld voor de FORD GT supercar en is tevens geschikt voor toepassing in andere sportauto's.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 is geschikt goedgekeurd voor gebruik in voertuigen die de volgende specificaties vragen; API SN met de viscositeit SAE 5W-50.

Voor de juiste aanbeveling raadpleeg het handboek.

Voordelen

Castrol EDGE Supercar 5W-50 versterkt met **TITANIUM FST™**, zorgt voor een zeer krachtige oliefilm, dit geeft u het vertrouwen om maximale motorprestaties te vragen van de motor. Sport motoren met de nieuwste technologie van vandaag werken onder een hogere druk en eisen een olie met een ongeëvenaarde kracht en prestatie niveau.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50:

- Optimaliseert op korte- en lange termijn de prestaties van de motor, zelfs onder zware belastingen
- Reduceert afzettingen in de motor *
- Verbeterd de efficiëntie van de motor
- Biedt een ongeëvenaard niveau van bescherming bij uiteenlopende rijomstandigheden en temperaturen
- Biedt en behoudt maximaal vermogen voor een langere tijd, zelfs onder zware belasting
- Getest en bewezen in diverse supercars

* vergeleken met de limiet in de ASTM D 6593 Seq VG test

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,87
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17,2
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	114
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	170
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,0
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	210

Product prestatie claims

API SN

Meets Ford WSS-M2C931-C

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50

17 Nov 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel, Postbus 1131, 3000 BC, Rotterdam

+31 (0)10 249 44 44

www.castrol.nl