



Dane produktu

Castrol EDGE 5W-30 C3

UWOLNIJ PRAWDZIWĄ MOC SILNIKA

Opis

Wraz ze wzrostem światowych przepisów dotyczących emisji pojawia się nowe wyzwanie, aby uzyskać większą moc przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności silnika. Nigdy wcześniej olej silnikowy nie odgrywał tak kluczowej roli w zapewnianiu wydajności.

Silniki są złożone, mają wiele ruchomych części – ruch, który może powodować straty. Straty te mogą mieć wpływ na moc. Wyzwaniem jest utrzymanie wysokiego poziomu wydajności oczekiwanego przez kierowców, podczas gdy technologia silnika dostosowuje się do wymagających ograniczeń prawnych.

Castrol EDGE jest mocniejszy pod obciążeniem. Odblokowuje wydajność i sprawność silnika, aby dostarczyć więcej mocy przy tym samym paliwie.*

Castrol EDGE: uwolnij prawdziwą moc silnika

* Większa moc dostarczana przy tej samej ilości zużytego paliwa w porównaniu z bazowym olejem 5W-40, co wykazały testy silników dla ponad 80% produktów z portfolio Castrol EDGE w globalnej sprzedaży w 2021 r.

Zastosowanie

Castrol EDGE 5W-30 C3 przeznaczony jest do samochodów benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych. Został opracowany tak, aby spełniać najnowsze specyfikacje wymagane przez nowoczesne silniki, w przypadku których producent pojazdu zaleca stosowanie środków smarnych w klasie lepkości 5W-30 zgodnych ze specyfikacją ACEA C3, API SN/CF lub wcześniejszą.

Zalety i korzyści

Castrol EDGE:

- Zalecany przez wiodących światowych producentów samochodów, zespołów sportów motorowych i mechaników
- Wykazuje wyższe parametry dzięki lepszej oszczędności paliwa*
- Zapewnia większą moc i lepsze przyspieszenie*
- Jest silniejszy pod ciśnieniem w dzisiejszych nowoczesnych silnikach
- Może być używany w samochodach hybrydowych

**wykazano w testach silników Castrol w odniesieniu do bazowej wersji 5W-40, dla ponad 80% portfolio Castrol EDGE w wolumenie w 2021 r.*

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol EDGE 5W-30 C3
Gęstość relatyw na w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.812
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.4
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm²/s	75
Indeks lepkości	ASTM D2270		166
Lepkość CCS przy -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5657
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-45
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	213
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% w t	0.74

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA C3

API SN/CF

MB-Approval 229.31/ 229.51

OPEL OV 040 1547 - D30

Renault RN 0700 / RN 0710

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: VW 505 00/ 505 01

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol EDGE 5W-30 C3

13 Jan 2025

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl