



Ficha Técnica

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50

Ultimate Acceleration

Descripción

Castrol POWER1 Racing 4T es un aceite de motor totalmente sintético para las motos modernas y deportivas de 4 tiempos

Castrol POWER1 Racing 4T está diseñado especialmente para motoristas que aman el placer de pilotar al límite. Este tipo de pilotaje somete a la motocicleta a mucho estrés, que conduce al motor a sufrir altas pérdidas por fricción.

Castrol POWER1 Racing 4T, con **Race Derived Technology™**, está demostrado que consigue mantenerse sólido y maximizar la entrega de aceleración en pista.

Ha sido testado y probado para entregar una aceleración excepcional y potencia.

Aplicación

Castrol POWER1 Racing 4T está diseñado para motocicletas deportivas de 4 tiempos de alto rendimiento para ofrecer una potencia y protección óptimas en todas las condiciones de conducción.

Es adecuado para todas las marcas de motocicletas de 4 tiempos, carburador e inyección de combustible donde se recomiendan las especificaciones API SN (y anteriores) y JASO MA o MA2.

Principales Ventajas

- Lubricante totalmente sintético para motocicletas de 4 tiempos, basado en la tecnología de Castrol **Race Derived Technology™**
- El nuevo Castrol POWER1 Racing 4T se mantiene sólido en pistas de competición
- El nuevo Castrol POWER1 Racing 4T proporciona la máxima aceleración en condiciones de pista
- Cumple con los requisitos para equipos con catalizador

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50
Densidad @ 15°C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.8529
Apariencia	Visual	-	Claro y brillante
Viscosidad cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.58
Viscosidad cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	120
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	163
Punto de vertido	ASTM D97	°C	-36
Punto de inflamabilidad, PMCC	ASTM D93	°C	216.5

Especificaciones

API SN
JASO MA2

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50
05 Jan 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)
900 060 402
www.castrol.com/es