

Perfecto X

Dầu tua-bin cao cấp

Mô tả

Perfecto X là dầu tua-bin cao cấp được pha chế từ dầu khoáng chất lượng cao và các phụ gia chống rỉ và chống ô-xi hóa để bảo vệ tối đa ở nhiệt độ cao.

Công dụng

Perfecto X được khuyến cáo sử dụng cho các tua-bin khí khi dầu nhớt phải làm việc ở các nhiệt độ cực bộ rất cao. Perfecto X cũng thích hợp cho các tua-bin hơi nước và các hệ thống chu trình hỗn hợp khí các tua-bin khí và tua-bin hơi nước dùng chung một bồn dầu.

Perfecto X có tính tách khí tốt, tính chống bọt tốt và tính tách nước tuyệt hảo.

Perfecto X hoàn toàn tương thích với các vật liệu làm kín như nitril, silicon và fluoropolyme.

Perfecto X đáp ứng các yêu cầu hoặc được công nhận đạt các tiêu chuẩn sau:

- British Standard BS 489
- DIN 51515 -1 và -2
- GEK 32568g và GEK 107395A (ISO 32)
- Alstom HTDG 90 117 (trước đây là ABB)
- Siemens TLV 9013 04 và 05

Lợi điểm

- Tính bền ô-xi hóa và bền nhiệt vượt trội giúp cho dầu có tuổi thọ sử dụng rất dài do hạn chế sự hình thành cặn/ keo.
- Tính tách khí tốt đáp ứng yêu cầu của tất cả các nhà chế tạo tua-bin.
- Tính tách nước và chống rỉ tuyệt hảo giúp giảm thời gian dừng máy nhờ kéo dài tuổi thọ sử dụng dầu và tăng độ tin cậy của thiết bị trong vận hành.
- Sử dụng thích hợp cho cả tua-bin khí và hơi nước nên cũng thích hợp cho các nhà máy điện theo chu trình hỗn hợp.

Các đặc trưng tiêu biểu

Thử nghiệm	Phương pháp	Đơn vị	32	46	68
Khối lượng riêng @ 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	849	860	865
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32	46	68
Độ nhớt động học @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5,7	7,1	9,5
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	112	112	112
Độ tạo bọt Seq I	ASTM D892	ml/ml	10/0	10/0	10/0
Độ tách khí @ 50°C	ASTM D3427	phút	2	2	3
Độ tách nước	IP 19	sec	10	90	90
Điểm rót chảy	ASTM D97	°C	-15	-18	-15
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	222	234	234
Độ a-xít	ASTM D664	mgKOH/ g	0,05	0,05	0,05
Thử rỉ - nước biển tổng hợp, 24 giờ	ASTM D665B	-	Đạt	Đạt	Đạt
Thử nghiệm ô-xi hóa RPOV	ASTM D2272	phút	>1.000	>1.000	>1.000
Ăn mòn đồng (3 giờ @100°C)	ASTM D130	-	1a	1a	1a
Độ bền ô-xi hóa TOST	ASTM D943	giờ	>10.000	>10.000	>10.000

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là qui cách.

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng dầu ngoài trời, nên đặt thùng phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký mã hiệu ghi trên thùng.

Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Castrol Perfecto X

10/1/2018

Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan là các nhãn hiệu của Công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng.

Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm được tin là chính xác tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự đảm bảo hoặc phát ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu được cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm với vai trò như một chỉ dẫn. Người dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản phẩm này. Việc đánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, đánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng như việc tuân thủ tất cả các quy định và luật áp dụng là trách nhiệm của người dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất để có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập đoàn BP và các công ty trực thuộc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc thương tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục đích khác thường, hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và thông tin được cung cấp theo điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn đại diện của chúng tôi tại địa phương nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Tầng 9, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch vụ khách hàng: +84 28 3821 9153

www.castrol.com/vn