



## Castrol POWER RS 4T 10W-30

voor een superieure acceleratie

### Omschrijving

Castrol POWER RS 4T is een geavanceerde, premium kwaliteit, part-synthetic motorolie ontwikkeld voor de laatste generatie 4-takt motorfietsen. Het is speciaal voor de veeleisende sportieve berijders.

Tot **30% vermogensverlies kan ontstaan** door interne wrijving zonder dat u het merkt..

Castrol POWER RS 4T met **Power Release Technology™** versterkt de performance van uw motorfiets door optimale wrijving in de koppeling welke u in staat stelt om sneller te accelereren.

### Toepassingen

Castrol POWER RS 4T is ontwikkeld voor een optimale performance van motorfietsmotoren.

Het is geschikt voor alle merken 4-takt motorfietsen, zowel carburateur als injectie, waar de fabrikant een API SL (of eerdere specificatie) en JASO MA of MA2 wordt aanbevolen.

### Voordelen

- getest en bewezen voor een superieure acceleratie
- **Power Release Technology™** optimaliseert wrijving in de koppeling en reduceert hierdoor intern vermogensverlies.
- Geschikt voor motoren uitgerust met katalysator

## Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	POWER RS 4T 10W-30
Dichtheid bij 15°C, relatief	ASTM D4052	g/ml	0,65
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11,36
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	73,7
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	146
Stolpunt	ASTM D97	°C	-41
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	204

## Product prestatie claims

API SL  
JASO MA2

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol POWER RS 4T 10W-30  
17 May 2019  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam  
+31 (010) 249 44 44  
www.castrol.nl