

Castrol TranSynd

Fully Synthetic Automatic Transmission Fluid

Descripción

Fluido de Transmisión Automática Totalmente Sintético

Castrol TranSynd es un aceite sintético premium, para cajas de transferencia universales y transmisiones automáticas que requieren aprobación TES 295™ y TES 468™. Puede ser recomendado para todos los vehículos que requieran un lubricante que cumpla con la especificación Dexron® III / Mercon®.

Ventajas

- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación que ayuda a prevenir la formación de depósitos y el espesamiento del aceite. Esto, extiende la vida útil de la transmisión y evita el cambio de engranaje incorrecto.
- Excelente limpieza de la transmisión bajo cualquier condición que permite periodos de cambio de aceite extendido y la disminución de servicios.
- Excelente reducción de la temperatura a través de minimizar la fricción que brinda mayor vida a los componentes y al aceite, traduciéndose en la disminución de servicios.
- Menor potencia que se traduce en un ahorro de combustible y reducción de emisiones.
- Se mejoran las condiciones de confort en el manejo durante los cambios.
- Excepcionales propiedades de flujo a bajas temperaturas lo que permite que el aceite llegue a todas las partes críticas de la transmisión.
- Excelente estabilidad al corte brinda periodos extendidos de cambio y permite reducir los costos de disposición del aceite usado
- Buen desempeño anti-desgaste y extrema presión (EP) que permite una mejor protección a los componentes de la transmisión.
- Compatible con la mayoría de los aceites de transmisión y sellos

Características Típicas

Prueba	Metodo	Unidades	TranSynd™
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Color	Visual	-	Rojo
Viscosidad Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	38
Viscosidad Cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.4
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	167
Punto de Inflamación, COC	ASTM D92	°C	235
Viscosidad, Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	8500
Punto de Escurrimiento	ASTM D97	°C	-63

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

Allison TES 295,
Allison TES 468
MB-Approval 236.91
MB-Approval 238.22
ZF TE-ML 3M,04D, 14C, 16M, 20C
Voith H55.6336.xx

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto(MSDS ó Material Safety Data Sheet).

Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios,junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol TranSynd
27 Apr 2017

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

Castrol México, Av. Santa Fe No. 505 Piso 10 , Col. Cruz Manca Santa Fe, Del. Cuajimalpa, C.P. 05349, Mexico D.F.
Tel. 011-52-55-5063 2000
www.castrol.com