



Castrol GTX Ultraclean 5W-20

Ningún otro aceite mantiene tu motor más limpio

Descripción

Castrol® GTX® ULTRACLEAN es uno de los aceites para motor de mayor confianza del mundo.

El mundo moderno crea condiciones difíciles para los motores. El combustible de mala calidad, el calor y las severas condiciones de conducción pueden llevar a la formación de sedimentos que potencialmente acortan la vida del motor. El sedimento es un depósito pegajoso que se acumula en las vías por donde circula el aceite impidiendo la protección del motor.

Castrol GTX ULTRACLEAN con tecnología sintética – y con su propiedad de removedor de sedimentos – es nuestro GTX con la mayor capacidad de limpieza. Su fórmula única de Doble Acción elimina el sedimento viejo** y protege contra la formación de sedimento nuevo, brindando un mayor control sobre las condiciones exigentes de hoy en día.

Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos último modelo y años anteriores.

Aplicación

Excede :

- API SP/SN PLUS/SN/SM/SL/SJ
- ILSAC GF-6/GF-5/GF-4/GF-3
- Aceites de motor de gasolina certificados API
- Cumple con Ford WSS-M2C930-A
- Cumple con Ford WSS-M2C945-B1

Condiciones de Uso

Ventajas

Castrol GTX Ultraclean también proporciona :

- Protección contra sedimentos un 45% superior comparado con los exigentes estándares de la industria.*
- Protección avanzada contra la descomposición térmica y la pérdida de viscosidad.
- Protección superior contra los depósitos a altas temperaturas
- Aceites de base y aditivos antidesgrasante de la más alta calidad que ayudan a extender la vida de su motor.

*Un 45% más limpio que el estándar de la industria según se mide en la prueba de sedimentos de secuencia VH.

** Cuando es probado en motores con alto nivel de sedimentos.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol GTX Ultraclean 5W-20
Densidad relativa@ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscosidad, Cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.6
Viscosidad, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5343
Viscosidad, Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	51
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	148
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.78
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	231

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

API SP
ILSAC GF-6

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet) que aparece en www.castrol.com. Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los paquetes deben almacenarse a cubierto. Donde sea inevitable el almacenamiento en el exterior, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños a las marcas del tambor. Los productos no deben almacenarse a más de 60 ° C, expuestos al sol o en condiciones de congelación.

Castrol GTX Ultraclean 5W-20
11 Mar 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com.contactus@bp.com