



Dane produktu

Power 1 Scooter 2T

Wysokiej jakości olej do silników dwusuwowych

Opis

Castrol Power 1 Scooter 2T jest wysokiej jakości półsyntetycznym olejem dedykowanym do niewielkich, ale bardzo wymagających silników dwusuwowych, ze szczególnym uwzględnieniem silników w skuterach. Jego unikalna technologia Power Protection Formula pozwala zachować w idealnej czystości układy wydechowe silników 2T, zapobiegając wytwarzaniu się osadów węglowych w trakcie pracy silnika. Wysoka czystość układów wydechowych w silnikach 2T pozwala utrzymać optymalne osiągi silnika.

Zastosowanie

Castrol Power 1 Scooter 2T jest odpowiedni do wszystkich, nowoczesnych silników dwusuwowych. Może być stosowany do przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej poprzez wstępne mieszanie oraz może być stosowany do silników wyposażonych we wtrysk lub dozownik oleju.

Zalety i korzyści

- Zastosowana technologia Power Protection Formula zapewnia czystość układów wydechowych
- Specjalna formuła zawierająca niski poziom popiołów pomaga utrzymać świece zapłonowe w odpowiedniej czystości
- Kompatybilny z układami katalitycznymi

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Power 1 Scooter 2T
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Temperatura płynięcia	IP 15	°C	-39
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	138
Popioły siarczanowe	IP 163	%	0.05
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79

Specyfikacje i dopuszczenia

API TC+
ISO-L-EGD
JASO FD

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Power 1 Scooter 2T
01 Apr 2015
Castrol, i zwi¹zane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty, są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówki i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się ze korzystają z najnowszej wersji karty danych. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu, zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska. Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl