



## Agri Power Ultra 10W-40

Extreme performance engine oil

### Descrizione

Castrol Agri Power Ultra 10W-40 è un olio motore a base sintetica dedicato alle macchine agricole, che impiega la più avanzata tecnologia Castrol per gli additivi e per le basi sintetiche di tipo hydrocracked. Castrol Agri Power Ultra 10W-40 è indicato per l'impiego su motorizzazioni di ultima generazione di numerose macchine agricole, comprese quelle dotate di alimentazione common rail, sovralimentate, plurivalvole, con sistema EGR. Perciò, è approvato da numerosi costruttori per l'impiego nei loro motori.

### Applicazioni

Impiegabile su numerose tipologie di veicoli agricoli e stradali, minimizzando le scorte di olio in magazzino e limitando il rischio di applicazioni errate

### Vantaggi

- Massimizza l'erogazione di potenza
- Contribuisce a proteggere l'ambiente, contenendo i consumi di carburante e le emissioni nocive.
- Ottimizza gli intervalli di servizio dei veicoli, consentendo loro di restare attivi più a lungo.
- Eccellenti caratteristiche a freddo, per avviamenti pronti, minor sforzo della batteria ed una migliore protezione dall'usura anche nei primi minuti di funzionamento, che spesso sono i più critici.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Agri Power Ultra 10W-40
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.5
Viscosità CCS -25°C	ASTM D5293	mPa·s cP	6700
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	91.2
Indice viscosità	ASTM D2270	-----	152
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.4
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	230

## Performance del prodotto

ACEA E3, E5, E7

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Agri Power Ultra 10W-40  
07 Nov 2013

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it