



Produktdata

Castrol Power 1 2T

Clean Burn Formula

Beskrivning

Castrol Power 1 2T är en 2-takts motor olja av högsta kvalitet.

Dess unika "Clean Burning Formula" gör den extra användbar för fordon med 2-takts motorer av högsta kvalitet.

Användningsområden

Castrol Power 1 2T överträffar JASO FD och ISO-L-EGD.

Den kan rekommenderas till alla 2-takts motorcyklar och skotrar.

Fördelar

- Håller motorn ren och fri från sotavlagringar.
- Skyddar mot slitage även under tuffaste körning.
- Ger snabb och lätt start vid låga temperaturer.
- Säkerställer låga nivåer av avgasrök.

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol POWER 1 2T
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.862
Utseende		-	-
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	6.9
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	66
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	°C	-42
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	36.14

Produkt Prestanda

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol Power 1 2T
28 Feb 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se