



## POWER1 Racing 4T 10W-50

Versenypályákon bizonyított technológia

### Termékleírás

A Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 a korszerű négyütemű motorkerékpár motorok követelményei alapján fejlesztett teljesen szintetikus motorolaj. Használatával javul a gyorsulás, a teljesítmény akár az üveghangig forgotott motoroknál is teljes egészében kiaknázható.

A Power 1 Racing 4T 10W-50 gyártási technológiájához a Castrol hosszú évekre visszatekintő és rendkívül eredményes verseny tapasztalatait vettük alapul. Az olaj a legszélsőségesebb terhelések esetén is kifogástalan kenőfilmet alkot, gyorsan eljut a kritikus kenési pontokra és mérsékli a belső súrlódást. A Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50-et elsősorban azoknak a motorosoknak ajánljuk akik szeretik a határon való motorozás élményét. A kifogástalan gyorsulás és teljesítmény a gázmarkolat minden mozdulatánál rendelkezésre áll.

A Castrol Trizone Technology™ által nyújtott előnyök kifogástalan védelmet garantálnak.

Castrol Power 1 Racing 4T - kifogástalan teljesítmény a legszélsőségesebb körülmények mellett is.

### Alkalmazási terület

A Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 mindazon nagyteljesítményű négyütemű sportmotorhoz kifogástalanul alkalmazható amelyekhez a gyártó API SL vagy JASO MA2 minősítésű SAE 10W-50-es viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

### Előnyök

- A Trizone Technology™ előnyeit nyújtó teljesen szintetikus motorolaj négyütemű motorkerékpár motorokhoz
- Kivételes gázreakciókat és gyorsulást tesz lehetővé
- Gyors átolajozást, rendkívül jól terhelhető kenőfilmet biztosít, a legszélsőségesebb körülmények mellett is mérsékli a motor belső súrlódását
- Tesztekkel igazoltan kedvezőbb gyorsulást tesz lehetővé mint a piacon elérhető SAE 20W-50-es motorolajok

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	POWER1 Racing 4T 10W-50
Sűrűség 15 oC-on	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viszkozitás 100 oC-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.1
Viszkozitás 40 oC-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	112
Viszkozítási index	ASTM D2270	-	167
Dermedéspont oC	ASTM D97	°C	-36
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	208

## Minősítések és jóváhagyások

API SN  
JASO MA2

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.

POWER1 Racing 4T 10W-50

07 Oct 2021

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>