

Castrol Syntrans V FE 75W-80

Fluid pentru transmisie manuală - transaxială - care asigură economia de carburant

Descriere

Castrol Syntrans V FE 75W-80 este un ulei pentru cutie de viteze complet sintetic 75W-80, proiectat pentru a oferi o performanță îmbunătățită a standardelor EP în comparație cu un fluid convențional GL-4, în combinație cu compatibilitatea sincronizatorului și beneficiile privind eficiența combustibilului. Este potrivit pentru a fi utilizat în transmisii manuale transaxiale, cutii de transfer și axe finale unde este specificat folosirea unui lubrifiant cu norma API GL-4. Recomandat de Castrol pentru toate transmisiile manuale cu 5 și 6 trepte de viteză ale modelelor Volkswagen, Audi, Seat și Skoda.

Avantaje

- Vâscozitatea scăzută combinată cu o excelentă protecție anti-uzură / EP garantează beneficii pentru economia de combustibil prin folosirea în cele mai severe aplicații transaxiale.
- Proprietățile foarte bune ale curgerii la rece asigură o protecție sporită la pornire și îmbunătățește calitatea schimbării treptei de viteză.
- Caracteristicile de fricțiune excelente prelungesc durata de viață a sincronizatorului și îmbunătățesc confortul schimbării treptei de viteză.
- Stabilitatea ridicată la forfecare menține performanța pe întreaga durată de viață a lubrifiantului.
- Stabilitatea excelentă la temperaturi ridicate menține curățarea transmisiei, prelungind durata de viață a transmisiei și a lubrifiantului.

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Syntrans V FE 75W-80
Densitate @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Viscozitate cinematică 40C	ASTM D445	mm ² /s	40
Viscozitate cinematică 100C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Indice de viscozitate	DIN ISO 2909	None	151
Viscozitate, Brookfield @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Punct de congelare	ISO 3016	°C	- 60
Punct de inflamabilitate, COC	DIN-ISO 2592	°C	220

Performantele cerute produsului

API GL-4+
Audi TL 52532

Stocare

Toate ambalajele trebuie depozitate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate în poziție orizontală pentru a evita posibila impurificare cu apa și deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie depozitate la temperaturi peste 60 ° C, expuse la soare sau la îngheț.

Castrol Syntans V FE 75W-80
16 May 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Această fișă tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel: 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro