

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

Automatic Transmission Fluid

Omschrijving

Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle, geformuleerd met Smooth Drive Technology™, is een technisch geavanceerde automatische transmissie vloeistof met een lage viscositeit speciaal ontwikkeld om maximale prestaties en een hoog brandstofrendement te genereren in moderne automatische transmissies. Tevens is deze vloeistof geschikt voor sommige stuurbevestigingsystemen. De ATF is geformuleerd uit een hoogwaardige basisolie met een gebalanceerd additieven pakket. De vloeistof wordt aanbevolen voor zowel Ford als GM voor toepassing in voertuigen welke de laatste ATF specificaties vereisen. Naast de toepassing voor de 2 grootste autofabrikanten uit de VS, voldoet Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle aan de eisen van de JASO-1A prestatienorm. Deze norm wordt gesteld door de Japanse autofabrikanten.

Voordelen

- OEM goedgekeurd en erkend door Ford (MERCON® LV) en GM (DEXRON®-VI)
- Lage viscositeits formulatie voor maximaal brandstofrendement in moderne automatische transmissies
- Verbeterde wrijvingseigenschappen voor een verhoogd schakelcomfort
- Superieur hoge temperatuur bescherming tegen oxydatievorming
- Onovertroffen bescherming tegen koper corrosie

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,841
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5,9
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	30,2
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	161
Viscositeit, Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	10000
Stolpunt	ASTM D97	°C	-54
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	218

Product prestatie claims

Suitable for use where the following is called for:

Aisin Warner AW-1, AW-2

AML Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6

ATF M1375.4, D3M, MA-1, SP

Bently Oil No. PY112995PA,

BMW Oil No. 8322 0142516, 83 22 2 3 55 599 (ATF6), 83 22 2 413 477 (ATF7), 83 22 2 289 720 (ATF3+), ETL 7045E , LA 2634, LT 71141,

Chrysler Oil No. 68157995AA, ATF+4

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP

Elfmatic J6

Ford MERCON® ULV ATF MERCON SP, M2C924-A, M2C949-A

GM 1940767, GM DEXRON II, III, IIH

Honda ATF Type 3.1 : 08263-999--01HE (EU)

Honda/Acura DW 1/Z 1

Hyundai/Kia SP III, SP IV, SP IV M, SP IV RR, Oil No. 040000C905G

Isuzu, Red 1

Jaguar Oil No. 02JDE 26444, Fluid 8432

JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13)

JWS 3314,3317, 3309, 3324

Land Rover Oil No. LR023288, TYK500050

MB 236.10, 236.12, 236.14, 236.15, 236.17

Maserati Oil No. 231603

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Nissan Matic D, J, S

Petronas Tutela Transmission AS8

Subaru F6, Red 1

Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Toyota T III, T IV, WS

Volvo 1161540

VW / Audi G 052 990, TL52990

VW / Audi G 055 540, TL 55540

VW / Audi G 060 162, TL 60162

ZF Lifeguardfluid 6,

ZF Lifeguardfluid 8

and the OFF ROAD application Volvo 97342 (AT 102)

Also Suitable for use in Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz, and 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, and VW whose specification or part number is not specifically mentioned above.

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

23 Apr 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be