



Dane produktu

Castrol Motorcycle Coolant

Extended Radiator Protection

Opis

Castrol Motorcycle Coolant to gotowy do użycia płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego do zastosowań w motocyklach i skuterach. Castrol Motorcycle Coolant został opracowany w oparciu o technologię kwasów organicznych (OAT), dzięki czemu nadaje się do stosowania w szerokiej gamie motocykli i skuterów chłodzonych cieczą.

Zastosowanie

Castrol Motorcycle Coolant jest zalecany do wszystkich kategorii motocykli i skuterów. Nie zaleca się stosowania w silnikach, których części ze stopu magnezu mają bezpośredni kontakt z płynem chłodzącym.

Zalety i korzyści

Castrol Motorcycle Coolant został zaprojektowany, aby zapewnić:

- działanie przeciw zamarzaniu do -24°C ,
- ochronę przed korozją zapewniającą dłuższą żywotność silnika,
- doskonałe właściwości chłodzące i przenoszące ciepło,
- zabezpieczenie elementów układu chłodzenia,
- kompatybilność z lakierem motocyklowym w przypadku rozlania.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Motorcycle Coolant
Wygląd	Optyczna	-	Jasny, przezroczysty
Kolor	Visual	-	Niebieski/zielony
pH	ASTM D1287	-	8.5
Gęstość w 20°C	ASTM D1122	g/ml	1.37
Temperatura zamarzania (40% vol.)	ASTM D1177	°C	-24

Specyfikacje i dopuszczenia

Based on coolant concentrate conforming to:
ASTM D3306(I)
BS 6580:2010

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Motorcycle Coolant

20 Mar 2024

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl