



Ficha Técnica

CRB Multi 15W-40 CK-4

Aceite para motores a diésel

Descripción

Castrol CRB Multi 15W-40 CK-4 es un lubricante con tecnología sintética de alta calidad para motores diesel de gran potencia, diseñado para motores de 4 tiempos de alta velocidad que utilizan una amplia gama de calidades de combustible, incluido el diesel o el gas natural.

Es adecuado para su uso en motores diésel que cumplan las normas de emisiones Euro VI o anteriores y es compatible con EGR y los últimos sistemas de postratamiento de gases de escape, como DPF, DOC y/o SCR

Aplicación

Durante su vida útil, su motor enfrenta desafíos debido a los subproductos de la combustión que pueden formar depósitos y espesar el aceite. Castrol CRB Multi combat ayuda a combatir estos problemas de dos maneras:

- 1) Contiene agentes de limpieza que ayudan a desplazar las partículas que, de lo contrario, podrían acumularse en las superficies del motor.
- 2) También contiene antioxidantes que ayudan a interrumpir las reacciones químicas que pueden conducir al espesamiento del aceite.

Castrol CRB Multi 15W-40 CK-4 ayuda a brindar protección en múltiples aplicaciones para fomentar una vida larga y saludable vida del motor

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	CRB Multi 15W-40 CK-4
Densidad @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.871
Viscosidad, Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	15.2
Viscosidad, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5200
Viscosidad, Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	113
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguna	141
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.0
Numero Total Base, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-36
Punto de inflamación, COC	ASTM D92	°C	230

Requisitos de Desempeño Standard

API CH-4/CI-4/CK-4
Cummins CES 20086
DDC DFS 93K222
DTFR 15C100
Meets Ford WSS-M2C171-F1
Mack EOS-4.5
RVI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores.

CRB Multi 15W-40 CK-4

08 Apr 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.castrol.com