



Product Data

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

LÅSE OPP SELVE YTELSESFORDELEN

Beskrivelse

Med strengere utslippsforskrifter over hele verden, er det en fornyet utfordring å produsere mer kraft samtidig som motorens effektivitet forbedres. Aldri før har motorolje spilt en så nøkkelrolle for å levere ytelse.

Motorer er komplekse, med mange bevegelige deler - bevegelse som kan kaste bort nyttig drivstoffenergi på grunn av ineffektivitet. Med disse tapene kan strømmen påvirkes. Utfordringen er å opprettholde de høye ytelsesnivåene som forventes av sjåførene, mens motorteknologien tilpasser seg for å møte de krevende lovgivningsmessige grensene.

Castrol EDGE er sterkere under trykk. Det låser opp motorens ytelse og effektivitet for å levere mer kraft med samme drivstoff. *

Castrol EDGE: Lås opp selve ytelsesfordelen.

Større kraftlevering for opptil 5W-40 basislinjen, demonstrert ved motortesting for mer enn 80% av Castrol EDGE-porteføljens volum i 2021.

Anvendelsesområde

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 er egnet for bensin-, diesel- og hybridbiler og er designet for å oppfylle de nyeste spesifikasjonene som kreves av moderne motorer der kjøretøyprodusenten anbefaler et API SQ og ACEA A3/B4 eller tidligere spesifisering 0W-40.

Fordeler

Castrol EDGE-serien:

- Anbefales for verdensledende bilprodusenter og mekanikere, samt testet på de tøffeste motorsportbanene
- Demonstrerer forbedret ytelse som et resultat av bedre drivstofføkonomi*
- Gir mer hestekrefter og større akselerasjon
- Sterkere under press i dagens moderne motorer

for mer enn 80% av Castrol EDGE-porteføljen i globalt salgsvolum i 2021.

Typiske egenskaper

Name	Method	Units	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Tetthet ved 15°C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viskositet, kinematisk 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.3
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	76
Viskositetindex	ASTM D2270	None	180
Viskositet, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Flytpunkt	ASTM D97	°C	-45
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	210
Sulfataske	ASTM D874	% w t	1.2

Spesifikasjoner

ACEA A3/B4

API SQ

BMW Longlife-01

MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700 / RN 0710, VW 502 00 / 505 00

Meets Ford WSS-M2C937-A

Meets Chrysler MS-12633 / MS-A0921

Meets MB 229.3

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no