



## Transmax CVT

Жидкость для вариаторов

### Описание

Castrol Transmax CVT – полностью синтетическая жидкость с разработкой “Smooth Drive Technology”™ для бесступенчатых коробок передач (CVT) большинства японских легковых автомобилей. Использование этой выдающейся технологии в производстве продукта способствует продлению срока службы узла. Castrol Transmax CVT может быть рекомендована для применения в различных вариаторах толкающего типа с металлическими ремнями.

Castrol Transmax CVT с разработкой “Smooth Drive Technology”™ обладает расширенным потенциалом эксплуатационных характеристик жидкости, обеспечивает повышенную несущую способность масляной плёнки и усиленную защиту от износа, поддерживая плавное движение автомобиля в течение длительного времени.

### Преимущества

- повышенная несущая способность масляной плёнки
- усиленная защита от износа поверхностей шкивов и металлических ремней вариаторов толкающего типа
- исключительная эффективность рабочих характеристик с пониженным риском проскальзывания ремней
- высокая стойкость к окислению и стабильность вязкостных характеристик

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Transmax CVT
Плотность, 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.849
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	7.1
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	34
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	179
Вязкость по Брукфилду, -40°C (75W)	ASTM D2983	МПа*с (сП)	9200
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	214

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

## Спецификации

Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE

Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3

MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+

Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II

Lineartronic High Torque Chain CVTF

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE

Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2

Honda HCF-2 \*

Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1

Chrysler NS-2, CVTF+4

Mini Cooper EZL799

Ford CVT23

MB 236.20

VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516)

Dex CVT

\*Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax CVT

01 Apr 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)