



## Castrol Power 1 4T 15W-50

Power Sustain Technology™

### Termékleírás

A **Power Sustain Technology™** alkalmazásával készült Castrol POWER1 4T 15W-50 kifejezetten a motorozás élményét kedvelő motorosok számára készült.

A **Power Sustain Technology™** alkalmazásával készült új Castrol POWER1 4T 15W-50 egyensúlyban tartja a motor hőháztartását, minimálisra mérsékli a súrlódást, folyamatos erőátvitelt eredményez és igény szerinti gyorsulást biztosít.

### Alkalmazási terület

A Castrol POWER1 4T 15W-50 egyensúlyban tartja a motor hőháztartását, minimálisra mérsékli a súrlódást, folyamatos erőátvitelt eredményez és igény szerinti gyorsulást biztosít.

Mindazokban a porlasztóval vagy befecskendezővel üzemelő négyütemű motorkerékpár motorokban alkalmazható, amelyekhez a gyártómű API SN vagy korábbi, valamint JASO MA vagy MA2 minősítésű motorolaj használatát ajánlja.

### Előnyök

- Kezeli a hőt és a súrlódást a motorban, biztosítja a folyamatos teljesítmény-leadást és igény szerinti gyorsítást tesz lehetővé. Speciálisan úgy lett fejlesztve, hogy megfeleljen a hosszú motoros túrák körülményeinek.
- Az új POWER1 4T 15W-50 ellenáll az olaj felmelegedéséből eredő besűrűsödésnek.
- Az új POWER1 4T 15W-50 hosszú túrák során is megőrzi a motor teljesítményét.
- A katalizátorral felszerelt motorokhoz is maradéktalanul alkalmas.

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol POWER1 4T 15W-50
Sűrűség 15 oC-on	ASTM D4052	g/ml	0.8727
Megjelenés	szemrevételezés	-	Clear & Bright
Kin. viszkozitás 100 C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.9
Kin. viszkozitás 40 C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	142
Viszkozitási index	ASTM D2270	None	139
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-33
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	212

## Minősítések és jóváhagyások

API SN  
JASO MA2

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Power 1 4T 15W-50

02 Aug 2022

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>