



Produktdaten

Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4

Non-Stop Schutz von jedem Start an.

Beschreibung

Anhaftende Moleküle, neu erfunden.

Die Verkehrsüberlastung hat dramatisch zugenommen; heute kann selbst ein normaler Autofahrer/in bis zu 18.000 Mal¹ im Jahr anhalten und anfahren. Das ist ärgerlich, aber schlimmer noch, es schädigt langsam Ihren Motor - auf Dauer.

Die bahnbrechenden DUALOCK-Moleküle von Castrol MAGNATEC haften an kritischen Motorenteilen und schließen sich zusammen, um:

ein starkes Kraftfeld des Schutzes zu bilden

den Verschleiß in der Warmlaufphase² und im Stop-Start Betrieb³ um 50 % zu reduzieren

einen einzigartigen, patentierten Schutz zu bieten, der speziell für den modernen Fahrbetrieb entwickelt wurde

Non-Stop-Schutz von jedem Start an.

1 Weltweiter Durchschnitt aus 50 Städten, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

2 Getestet anhand der Sequence IVA API SN Verschleißgrenze.

3 Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA Verschleißgrenzen.

Anwendung

Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4 ist für die Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren geeignet, für die der Hersteller ein 5W-30-Schmiermittel der Spezifikationen ACEA A3/B4, API SL oder früher empfiehlt.

Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4 ist für die Verwendung in Fahrzeugen führender Hersteller zugelassen. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Spezifikationen" und Ihre Betriebsanleitung.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol MAGANTEC 5W-30 A3/B4
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12
Viskosität, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	161
Pour Point	ASTM D97	°C	-43
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	1.3

Spezifikationen

ACEA A3/B4

API SL

MB-Approval 226.5/ 229.5

Renault RN0700 / RN0710

VW 502 00 / 505 00

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.3

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4

11 Aug 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicherem Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei der Castrol (Switzerland) AG.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar

Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: castrol.switzerland@castrol.com

www.castrol.ch