



Product Data

Magnatec 5W-30 DX

Kontinuerlig beskyttelse fra hver eneste start

Beskrivelse

Castrol MAGNATEC er utviklet for å møte de unike kravene til moderne kjøring.

75 % av motorslitasjen kan skje når vi starter tenningen. Og akselerasjon, nedbremsing og tomgangskjøring i bykjøring øker bare denne belastningen. Det betyr at hver trafikkert pendling, helgetur og handletur kan øke motorslitasjen.

Castrol MAGNATEC klamrer seg til kritiske motordeler som en magnet og låser seg på plass for å gi 50 % bedre beskyttelse mot motorslitasje*. Bidrar til å beskytte motorens vitale komponenter – ventilstyring, registerkjede, stempler og lagre – mot skader og slitasje.

Velg kontinuerlig beskyttelse fra hver start. Velg Castrol MAGNATEC.

For mer produktinformasjon, besøk castrol.com.

#ClingsLocksProtects

** Testet med en industristandard slitasjetest, målt mot relevant industrigrense.*

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX er egnet for bruk i bensindrevne kjøretøy der produsenten anbefaler et API SQ-, ILSAC GF-7- eller tidligere spesifikasjons-5W-30-smøremiddel.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX er godkjent for bruk i kjøretøy som krever et Dexos1™ Gen3-spesifikasjons-5W-30-smøremiddel. Dexos1 Gen3 er bakoverkompatibel med tidligere generasjons dexos1.

*GM dexos1™-godkjent – GEN 3: D330AEDA082

Fordeler

Castrol MAGNATEC fester, låser og beskytter for å gi 50 % bedre beskyttelse mot motorslitasje*.

Bidrar til å beskytte motorens vitale komponenter ved å:

- Danne en motstandsbarriere mellom metallkontaktpunkter i ventilsystemet
- Håndtere slipende stempelavleiringer, beskytte mot slitasje på sylindreforingen
- Opprettholde registerkjedestramming og motorsynkronisering ved å minimere kjedeskader og forlengelse
- Beskytte motorlagre mot korrosiv slitasje.

** Testet med en industristandard slitasjetest, målt mot relevante industrigrenser*

Typiske egenskaper

Name	Method	Units	Castrol Magnatec 5W-30 DX
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	64
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	203
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	11
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3900
Viscosity Index	ASTM D2270	None	174
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.92

Spesifikasjoner

API SQ
ILSAC GF-7
GM dexos1™ Approved -Gen 3,
OPEL OV 040 1547-G30,
VWC 53034
Meets Ford WSS-M2C946-A/ WSS-M2C946-B1/ WSS-M2C961-A1

Oppbevaring

Alle pakker skal oppbevares under deksel. Når utvendig lagring er uunngåelig, bør tromler legges horisontalt for å unngå mulig inntrengning av vann og skade på trommelmarkeringer. Produktene skal ikke oppbevares over 60° C, utsatt for varm sol eller frysende forhold

Magnatec 5W-30 DX
06 Nov 2025
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykktidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no