



## Castrol Engine Shampoo

Ajuta mentinerea puterii si eficientei motorului

### Descriere

Conducerea modernă creează produse de combustie care pot forma particule în uleiul tau din motor.

Când aceste produse se acumulează formează straturi de nămol care pot dăuna performanței motorului, în special în cele mai recente motoare (de ultima generație).

Castrol "Engine Șampon" ajută la menținerea puterii motorului și a eficienței prin adăugarea acestuia în motor chiar înainte de a schimba uleiul, apoi lasați motorul să funcționeze la ralanti timp de zece minute.

### Domeniul de aplicare

Castrol Engine Șampon este potrivit pentru utilizarea în motoarele auto pe benzină, ca parte a schimburilor de ulei de rutină.

Acesta poate fi, de asemenea, utilizat în motoarele diesel ușoare.

### Condiții de utilizare

Utilizare / Precauții

1. Încălziți motorul înainte de utilizare.
  2. Opriți motorul și adăugați 300ml de "Șampon motor" la uleiul de motor existent prin capacul de umplere.
  3. Re-porniți și lasați să funcționeze la ralanti motorul timp de aproximativ 10 minute.
  4. Opriți motorul și drenați uleiul de motor folosit.
  5. Schimbați filtrul de ulei și umpleți motorul cu uleiul nou.
- Nu adăugați în sistemele de alimentare cu benzină /motorină.
  - Nu conduceți cu uleiul de motor utilizat care conține "Șampon motor".
  - Aveți grijă să nu fiți arși când uleiul utilizat este drenat.
  - Se adaugă 300ml de "Șampon motor" pentru motorul care are o capacitate de ulei de 3 – 6 litri. ( Vă rugăm să verificați în manualul proprietarului cantitatea necesară de ulei pentru efectuarea schimbului )
  - Acest produs poate îngheța în condiții extreme de frig.
  - Nu utilizați pentru motoarele Rotative și la motoarele în doi timpi ( 2T).

### Avantaje

Șampon motor Castrol:

- Această inovație -Castrol PCA - este atât de puternic și poate dizolva chiar noroi vechi care s-a format deja în motorul dumneavoastră.
- Ajută la menținerea puterii și eficienței motorului prin îndepărtarea murdăriei de pe suprafața pieselor motorului în mișcare.
- Formulare ușor de utilizat, fără solvent, concepută special pentru a nu ataca garniturile motorului și alte părți, în pofida puterii de curățare
- Este foarte simplu de utilizat : adauga Castrol Engine Șampon în motor chiar înainte de a schimba uleiul, apoi lasați motorul să funcționeze la ralanti timp de zece minute.

## Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol Engine Shampoo
Densitate relativa @ 15C,	ASTM D4052	g/ml	0.8840
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.99
Vascozitate, CCS -15C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	2436
Vascozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76.1
Indice de vascozitate	ASTM D2270	None	133
Punct de inflamare, PMCC	ASTM D93	°C	202

## Performantele cerute produsului

Powerful Cleaning Agent "PCA" provides superior cleaning performance.

## Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Castrol Engine Shampoo

08 Feb 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 București  
Tel: 004 021 303 05 00 Fax: 004 021 319 44 11  
[www.castrol.com/ro](http://www.castrol.com/ro)