



Ficha Técnica

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40

Power Release Formula

Descripción

Castrol Power 1 Scooter 4T con Tecnología ScooteK es un lubricante de motor de 4 tiempos avanzado de calidad Premium y baja fricción diseñado específicamente para motores modernos de Scooters. A diferencia de las motocicletas convencionales de 4 tiempos con embrague y caja de cambios integrada, los Scooters de 4 tiempos emplean una transmisión variable continua (CVT) conducida por una correa para transmitir la potencia desde el cigüeñal hasta la rueda trasera a través de un proceso de desmultiplicación vía caja de cambios. El motor del Scooter es a menudo mucho más compacto, enclaustrado en la carrocería, y pasa una gran proporción de su tiempo operando a altas revoluciones. Como resultado, los motores de Scooter a menudo operan a temperaturas más altas que un motor convencional de 4 tiempos para motocicletas. La rápida fluidez y baja fricción de la formulación Power Release de Castrol Power 1 Scooter está diseñada para reducir las pérdidas internas del motor y resistir el estrés producido por la operativa a altas temperaturas, permitiendo a su Scooter la máxima entrega de potencia sin comprometer su protección.

Castrol Power 1 Scooter 4T con formulación Power Release está diseñada específicamente para los propietarios de Scooters que aman la emoción de la conducción.

Castrol Power 1 Scooter 4T – diseñado para rendir

Aplicación

Castrol Power 1 Scooter 4T está diseñado para optimizar el rendimiento y la protección de las scooters modernas donde un lubricante con la calidad API SL y JASO MB es recomendado.

Principales Ventajas

Lubricante de motor de 4 tiempos avanzado con tecnología Scootek

- Formulación Power Release para lo máximo rendimiento sostenido del motor
- Protección eficaz del motor de scooters
- Bueno control de la oxidación
- Los datos obtenidos en los tests muestran como Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 acelera por la máxima velocidad 4.5 segundos más rápido que un producto general 20W-50 dando una mejor aceleración en el toque.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viscosidad, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	76
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	170

Especificaciones

API SL
JASO MB

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40
30 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)
900 060 402
www.castrol.com/es