



Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

Stać ochrona i obniżenie zużycia paliwa od pierwszej sekundy.

Opis

Wszystkie samochody, nawet te wyposażone w najnowocześniejsze silniki z systemem start-stop, nie są w stanie uzyskać maksymalnych osiągnięć w ruchu ulicznym o dużym natężeniu.

Castrol MAGNATEC STOP-START świetnie nadaje się do silników z technologią start-stop, a ponadto zawiera molekuly DUALOCK i jest oparty o w pełni syntetyczne oleje bazowe o doskonałych parametrach, dzięki czemu:

- molekuly łączą się z sobą, tworząc silną barierę ochronną,
- radykalnie — bo aż o 50%** — zmniejszają zużycie silnika podczas rozruchu,
- pozwala zaoszczędzić do 60 L*** paliwa w przypadku używania systemów stop-start

Stać ochrona od pierwszej sekundy.

1 Globalna średnia w 50 miastach, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

2 Przetestowano wg testu Sequence IVA API SN (limit zużycia).

3 Przetestowano w stosunku do referencyjnego oleju 15W-40 w teście EUDC, EPA NYCC i Castrol Ultra-Idle Cycle. Założenia testowe: średni przebieg 12 000km, warunki jazdy: 60% autostrada, 30% miasto, 10% duże natężenie ruchu.

Zastosowanie

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 jest zalecany do silników benzynowych i Diesla, w których producenci zalecają stosowanie olejów zgodnych z ACEA A1/B1, A5/B5, API SN, ILSAC GF-5, w lepkości 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 jest olejem zaaprobowanym do silników wymagających specyfikacji Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D w lepkości 5W-30. Należy sprawdzić wymagania dotyczące środków smarowych w instrukcji swojego pojazdu.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol MAGANTEC STOP-START 5W-30 A5
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Lepkość CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4200
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	57
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	167
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-45
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	200
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	1.21

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN

ILSAC GF-5

Meets - Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

25 Jul 2019

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim dobozem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl