



Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

Onmiddellijke bescherming vanaf het moment dat u de sleutel omdraait.

Omschrijving

Castrol Magnatec Diesel combineert de speciale diesel technologie met Intelligente Moleculen die zorgen voor een sterke beschermingsfilm, waardoor de slijtage van de motor verminderd wordt tijdens de kritische opwarmingsperiode.

Zowel tijdens de opwarmingsperiode op een koude morgen, of tijdens moeilijke rijomstandigheden, heeft de motor meer nodig dan een gewone motorolie: daarvoor is de geavanceerde beschermingstechnologie van "liquid engineering" aangewezen.

Toepassingen

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 is geschikt voor dieselmotoren in personenwagens waarvoor de constructeur een olie met specificatie API CF, ACEA A3/B4, A3/B3 of eerdere specificatie voorschrijft. Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 is goedgekeurd voor het gebruik in diverse dieselmotoren: zie specificaties in het gebruikershandboek van uw auto.

Voordelen

Castrol Magnatec Diesel is steeds klaar om de motor te beschermen:

- Intelligente moleculen die kleven aan de motoronderdelen en bieden daardoor een extra bescherming tegen motorslijtage
- Door de unieke diesel technologie wordt de motor efficiëntie en respons behouden
- Uitstekend roetbehandeling prestatieniveau waardoor de olie-indikking geminimaliseerd wordt
- Overtreft de meest veeleisende limieten in de nieuwste industrie standaard diesel bescherming test.

Castrol Magnatec Diesel. Onmiddellijke bescherming vanaf het moment dat u de sleutel omdraait. Toepasbaar in TDI, DI, intercooler, Turbo geladen motoren, CRD motoren.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,863
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,33
Viscositeit, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6750
nematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	cSt	96
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	155
Stolpunt	ASTM D97	°C	-33
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	199
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	0,96

Product prestatie claims

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4
16 Jul 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel, Postbus 1131, 3000 BC, Rotterdam
+31 (0)10 249 44 44
www.castrol.nl