



Produktdata

Castrol GTX 5W-30 MP

Superior sludge protection to help extend engine life

Beskrivelse

Sjåførere og mekanikere har stolt på Castrol GTX i over 50 år for å bidra til å forlenge motorens levetid.

Castrol GTXs 3X-Clean-formel er utviklet for å bekjempe de tre hovedårsakene til motorslam: varme, forurensninger og korte turer. Ved å rense bort eksisterende slam og lage en barriere som hjelper til med å stoppe avleiringer, holder Castrol GTX motorene renere lenger, 35 % renere enn industristandarder.* Dette betyr at sjåførere og kjøretøyene deres nyter flere år sammen.

Castrol GTX: bidrar til å forlenge motorens levetid

Anvendelsesområde

Castrol GTX er designet for alle biltyper.

*GM dexos2TM: erstatter GM-LL-B-025 og GM-LL-A-025: D20789IB082

Fordeler

Castrol GTX-serien:

- Gir overlegen beskyttelse mot slam* forårsaket av forurensninger, varme og hyppige korte turer.
- Gir avansert beskyttelse mot viskositet og termisk nedbrytning.
- Viser eksepsjonell beskyttelse mot høytemperaturavleiringer.
- Inneholder førsteklasses syntetisk teknologi baseoljer og anti-slitasje tilsetningsstoffer.

**Vektet gjennomsnittlig fordel på 81 % av GTX 2021 globalt salgsvolum i Seq VG- eller VH-industrislamtest, sammenlignet med spesifikasjonen på pakken.*

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol GTX 5W-30 MP
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viskositet, Kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.5
Viskositet, CCS -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Viskositet, Kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	75
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	165
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-39
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	210
Sulfataske	ASTM D874	% wt	0.8

Spesifikasjoner

ACEA C3
API SN/CF
GM dexos2™
OPEL OV 040 1547 - D30

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol GTX 5W-30 MP
12 Jan 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no