



Product gegevens

EDGE 0W-40 A3/B4

ONTKETENT DE PRESTATIES VAN UW MOTOR

Omschrijving

Nu de wereldwijde emissievoorschriften worden aangescherpt, is er een nieuwe uitdaging om meer vermogen te produceren en tegelijkertijd de motorefficiëntie te verbeteren. Nooit eerder speelde motorolie zo'n belangrijke rol bij het leveren van prestaties.

Motoren zijn complex, met veel bewegende onderdelen — bewegingen die door inefficiëntie nuttige brandstofenergie kunnen verspillen. Met deze verliezen kan het vermogen worden beïnvloed. De uitdaging is om de hoge prestatieniveaus te handhaven die bestuurders verwachten, terwijl de motortechnologie zich aanpast om te voldoen aan de veeleisende wettelijke limieten.

Castrol EDGE is sterker onder druk. Het ontsluit de prestaties en efficiëntie van uw motor om meer vermogen te leveren met dezelfde hoeveelheid brandstof. *

Castrol EDGE: ontgrendelt het summum van prestaties.

**Grotere vermogensafgifte voordezelfde hoeveelheid verbruikte brandstof vergeleken tot 5W-40-basisversie, aangetoond door motortests voor meer dan 80% van het Castrol EDGE-portfolio in de wereldwijde verkoopjaargang van 2021.*

Toepassing

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant een ACEA A3/B4, API SP of eerdere specificatie adviseert.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 is goedgekeurd door toonaangevende autofabrikanten, wij verwijzen u naar de gebruikershandleiding voor de juiste specificaties.

Voordelen

Het Castrol EDGE-assortiment:

- Aanbevolen voor toonaangevende autofabrikanten, motorsportteams en monteurs
- Biedt een verhoogde motorprestatie als gevolg van een verbeterd brandstofrendement*
- Levert meer vermogen en hogere acceleratie*
- Sterker onder druk in de moderne motoren.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,844
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm²/s	13,3
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm²/s	76
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	180
Viscositeit, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5980
Stolpunt	ASTM D97	°C	-45
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	210
Sulfaatas	ASTM D874	% w t	1,2

Product prestatie claims

ACEA A3/B4

API SP

BMW Longlife-01

MB-Approval 229.5

Porsche A40

Renault RN 0700 / RN0710

VW 502 00/ 505 00

Meets Ford WSS-M2C937-A

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.3

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

EDGE 0W-40 A3/B4

24 Apr 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be