



Castrol Act>evo Stop-Start 4T 10W-30

Protección Continua en condiciones de paradas y arranques

Descripción

Con el deterioro de las condiciones de tráfico, conducir su motocicleta durante las paradas y arranques que ocurren durante el mismo, puede duplicar la tensión en el motor, lo que lleva a un mayor desgaste y al desperdicio de combustible.

Aplicación

Castrol Act>evo STOP-START 4T 10W-30 con tecnología sintética, es recomendado para motores de motocicletas de 4 tiempos en donde el fabricante recomiende especificaciones API SL (o anterior) y/o JASO MA2 y MA.

Ventajas

El nuevo Castrol Act>evo STOP-START 4T ofrece protección 3X* y combate este problema de las ciudades modernas.

Castrol Act>evo STOP-START 4T contiene Moléculas Actibond™ que se adhieren firmemente a las partes del motor.

Castrol Act>evo STOP-START 4T:

- Proporciona 50% mejor** protección contra el desgaste
- Protege contra el desgaste incluso en las condiciones de manejo de parada y arranque
- La fórmula optimizada mejora la economía de combustible

*Protección en las tres etapas de la conducción: en el arranque, durante la marcha y mientras el motor está apagado. .

**vs aceite API SLde referencia usado en la prueba se secuencia IVA

Características Típicas

Prueba	Método	Unidades	Resultado
Densidad@ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.8682
Viscosidad, Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.84
Viscosidad, Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	74.09
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	135
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	209
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	5.4

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación

Requisitos de Desempeño Standard

API SL
JASO MA2

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet) que aparecen en www.castrol.com. Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol Act>evo Stop-Start 4T 10W-30
27 Oct 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com contactus@bp.com