

Castrol EDGE Professional A3 0W-40

Sıvı TİTANYUM Teknolojisi- Basınç Altında Daha Güçlü

Tanımı

Bugünün motorları sürekli olarak teknoloji ve mühendisliğin sınırlarını zorluyor. Daha küçük ve ultra verimli olup performanstan ödün vermezler. Gelişmiş motorlar, yağa artan basınçlarla meydan okur. Bu yoğun basınç, motor performansının% 10'unu kaybettirebilen sürtünmeye neden oluyor.

Mikro filtreleme teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş Castrol EDGE Professional ayrıca dünya çapında en yüksek standartlara göre karbon nötr (CO2) sertifikalıdır. Patentli Sıvı TİTANYUM Teknolojisine sahip Castrol EDGE Professional , basınç altında fiziksel yapısını değiştirerek daha güçlü olur, metal-metal temasını ve sürtünmeyi azaltarak maksimum motor performansı sağlar.

Sıvı TİTANYUM Teknolojisine sahip Castrol EDGE Professional, motorunuzun gerçek performansını açığa çıkarır.

* BSI PAS 2060 teknik özelliklerine uygun olarak

Uygulama

Castrol EDGE Professional A3 0W-40, araç üreticileri tarafından ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF ve daha önceki 0W-40 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği, benzinli ve dizel motorlarda kullanımı uygundur.

Castrol EDGE Professional A3 0W-40 kullanımı lider araç üreticileri tarafından tavsiye edilir ve onaylıdır.

Faydaları

Sıvı TİTANYUM Teknolojisine sahip Castrol EDGE Professional A3 0W-40, günümüzün modern araçlarının, yüksek koruma ve daha yüksek performans gerektirdiği yağlardan, maksimum motor performansı isteyen sürücüler için doğal seçimdir.

Castrol EDGE Professional A3 0W-40:

- Basınç altında fiziksel yapısını değiştirerek daha güçlü olur ve böylece motorunuzda koruma sağlar.
- Çeşitli hız ve kullanım koşulları altında, motor gücünü düşüren sürtünmeyi azaltır.
- En yüksek standartlarda bağımsız kaynaklarca test edilmiş ve performansı kanıtlanmıştır.
- Dünya lideri otomobil üreticileri tarafından tavsiye edilir.
- Yağ değişim aralığı boyunca, aşırı basınç altında bile, motoru korur.
- Çok iyi derecede düşük sıcaklık performansı sunar.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol EDGE Professional A3 0W-40
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.2
Viskozite CCS @-35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	181
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-57
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	209
Sülfat Külü	ASTM D874	% wt	1.13

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
Meets - Ford WSS-M2C937-A
MB-Approval 229.3/ 229.5
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00

Castrol EDGE Professional A3 0W-40

26 Jun 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş. , Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 , Asia OfisPark , 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr