



Castrol EDGE 0W-30 A3/B4

Fluid TITANIUM – Starkare under press

Beskrivning

Moderna motorer utvecklas ständigt och blir allt mer tekniskt avancerade. De är mindre och supereffektiva utan att det går ut över prestandan. Avancerade motorer med högre tryck ökar kraven på motoroljan. De höga trycken orsakar friktion som kan motsvara 10 % av motorns prestanda.

Castrol EDGE med patenterad Fluid TITANIUM omvandlas och ger starkare struktur under press för att hålla isär metalledar och minskar friktionen för maximala motorprestanda när du behöver det som mest.

Castrol EDGE med Fluid TITANIUM: Lås upp motorns verkliga prestanda.

Användningsområden

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 är användbar för personbilar, bensin och diesel där tillverkaren rekommenderar ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF eller tidigare 0W-30 oljor.

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 är godkänd av ledande fordonstillverkare enligt ovanstående specifikationer eller enligt fordonets handbok.

Fördelar

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 med Fluid TITANIUM är det naturliga valet för bilförare som förväntar sig maximal motorprestanda i moderna och avancerade bilar som kräver starkt skydd och olja med högre prestanda.

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4:

- Omvandlas för att vara starkast när trycket är som högst och skyddar motorn
- Minskar motorns krafthämmande friktion vid alla varvtal och förhållanden
- Oberoende testad enligt de mest krävande standarderna för bevisad prestanda
- Rekommenderas av världsledande biltillverkare
- Skyddar motorn under hela oljebytesintervallet, även vid extrema tryck
- Ger god bränsleeffektivitet och bra prestanda vid låga temperaturer

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.8416
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskositet, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5880
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	73
Viskositets Index	ASTM D2270		164
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	°C	-60
Flam punkt, PMCC	ASTM D93	°C	210
Sulfat aska	ASTM D874	% wt	1.13

Produkt Prestanda

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
MB-Approval 229.3/ 229.5
VW 502 00/ 505 00

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
25 Jan 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se