



Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

Kläbriga molekyler. Omedelbart skydd från att du vrider på nyckeln

Beskrivning

Upp till 75% av motorns slitage sker vid startögonblicket. När motorn stängs av så rinner oljan av viktiga delar, men inte Castrol Magnatecs intelligenta molekyler, de fäster i motorn som en magnet som ger ett extra lager av skydd, färdigt att skydda* så fort du vrider på nyckeln.

Castrol MAGNATEC's unika formulering skyddar från det du startar, reducerar dramatisk motor slitage. Nu med ultra-raffinerade molekyler, för skydd som du kan se, höra och känna.

Castrol Magnatec. Omedelbart skydd från att du vrider på nyckeln.

**Testad enligt industristandard Sequence IVA slitage test.*

Användningsområden

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX är användbar i bensin drivna personbilar där tillverkaren rekommenderar en API SP, ILSAC GF-6 eller tidigare specifikationer hos en 5W-30 olja.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX är godkänd av för användning i fordon som kräver en dexos1™ Gen2 specifikation 5W-30 olja.

*GM dexos1™ Approved-GEN 2 : D10305HD082

Fördelar

Castrol MAGNATEC's Intelligenta Molekyler:

- Syntetisk teknologi allt för att minska slitage både vid höga och låga temperaturer;
- Ger kontinuerligt skydd oavsett körförhållanden, körstil och olika temperaturer;

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX levererar högsta prestanda vid extrema kallstarter

Typdata

| Namn | Metod | Enheter | Castrol MAGANTEC 5W-30 DX |
|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| Densitet @ 15C, Relativ | ASTM D4052 | g/ml | 0.86 |
| Viskositet, Kinematisk 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 10.5 |
| Viskositet, CCS -30C (5W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 6010 |
| Viskositet, Kinematisk 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 62 |
| Viskositets Index | ASTM D2270 | None | 170 |
| Lägsta Flyttemperatur | ASTM D97 | °C | -36 |
| Flam Punkt, PMCC | ASTM D93 | °C | 223 |
| Sulfat Aska | ASTM D874 | % wt | 0.94 |

Produkt Prestanda

API SP
ILSAC GF-6
GM dexos1™ Gen 2

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX
25 May 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se