



Ficha de Produto

Castrol Power 1 Scooter 2T

Obtenha a melhor performance da sua scooter

Descrição

Castrol Power 1 Scooter 2T é um lubrificante 2T de alta performance, parte-sintético com baixa emissão de fumos concebido especificamente para as modernas scooters. A sua exclusiva Power Protection Formula foi concebida para proteger o sistema de escape da formação excessiva de depósitos carbonosos que podem levar a uma queda de performance do motor ao longo do tempo. A condição do escape nos motores 2T é crítica para como o motor se comporta. Os sistemas de escape se podem degradar rapidamente em condução stop-start, especialmente se lubrificantes de baixa qualidade forem utilizados. Nos testes standard da Industria para bloqueio do sistema de escape, Castrol Power 1 Scooter 2T mostrou exceder os limites da Industria para este parametro. Isto ajuda a que o sistema de escape, e assim o motor, se mantenha melhor protegido contra a formação de depósitos que reduzem a performance ao longo do tempo.

Aplicações

Castrol Power 1 Scooter 2T é adequado para utilizar nos modernos motores 2T de scooters. É concebido para lubrificação de motores com injeção de óleo ou pré-mistura, de acordo com as indicações do fabricante, até uma mistura de 50:1.

Vantagens

- Power Protection Formula que mantém sistema de escape limpo
- Formulação baixa em cinzas que ajuda a reduzir falhas nas velas
- Excelente poder detergente a altas temperaturas
- Compatível com os modernos catalizadores

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol Power 1 Scooter 2T
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Ponto de Fluxão	IP 15	°C	-39
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	138
Cinzas Sulfatadas	IP 163	% peso	0.05
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	79

Especificações

API TC+
ISO-L-EGD
JASO FD

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Power 1 Scooter 2T
11 May 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
707 502 030
www.castrol.pt

