



## Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1

Natychmiastowa ochrona przy każdym uruchomieniu silnika

### Opis

Natężenie ruchu gwałtownie wzrosło; dziś nawet normalny kierowca może zatrzymać się i uruchomić silnik do 18.000 razy rocznie. To kłopotliwe/ irytujące, ale co gorsza, powoli uszkadza silnik - nieustannie.

W najnowszym teście branżowym nowy Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 wykazał znacznie niskie zużycie w teście STOP-START\*

Nowy Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 zawiera inteligentne molekuły, które przylegają i tworzą samonaprawiającą się warstwę, dzięki czemu jest zawsze gotowy do ochrony na każdym z krytycznych etapów jazdy STOP-START.

Castrol MAGNATEC. Natychmiastowa ochrona przy każdym uruchomienia silnika.

\* Przetestowany wg – test the CEC OM646LA ACEA wear limits.

### Zastosowanie

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 S1 jest przeznaczony do silników benzynowych i Diesla w których producent zaleca stosowanie oleju w jakości ACEA C2, API SN i o lepkości 5W-30.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 S1 jest przeznaczony do stosowania w samochodach FIAT, które wymagają oleju spełniającego specyfikację Fiat 9.55535-S1 i o lepkości 5W-30.

### Zalety i korzyści

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 S1 zawiera Inteligentne molekuły, które:

Przylegają do części silnika, gdy olej spływa w dół

Tworzą samonaprawiającą się warstwę, która chroni na każdym z krytycznych etapów jazdy stop-start i poza nią

Udowodniono, że zmniejszają zużycie podczas jazdy stop-start

## Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1
Gęstość względna przy 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Lepkość kinetyczna przy 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.3
Lepkość, CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5500
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	209
Lepkość kinetyczna przy 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	60
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	-	159
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	0.7
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-46

## Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA C2

API SN

Meets - Fiat 9.55535-S1

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60 °C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

### Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl