

Magnatec Diesel 5W-40 DPF

Okamžitá ochrana od momentu naštartovania

Popis

Až 75% opotrebenia motora vzniká pri jeho štartovaní a zahrievaní na prevádzkovú teplotu. Keď motor zastaví, bežný olej stečie z kritických častí motora, avšak olej Castrol Magnatec nie. Inteligentné molekuly priľnú ako magnet k súčiastkám motora a vytvárajú tak ochranný mazací film, ktorý je pripravený chrániť motor od okamžiku naštartovania.

Castrol Magnatec Diesel kombinuje dieslovú technológiu s inteligentnými molekulami pre silnejšiu vrstvu ochrany, redukciu opotrebovania počas kritických fáz štartovania a zahrievania motora.

Aplikácia

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF je vhodný pre naftové motory, kde výrobcovia doporučujú olej špecifikácie API CF alebo ACEA C3 5W-40, vrátane vozov vybavených filtrom pevných častíc.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF je schválený pre použitie v širokej škále vozov podľa schválených špecifikácií.

Výhody

Castrol Magnatec Diesel je vždy pripravený ochraňovať:

- inteligentné molekuly priľnú na kovový povrch a vytvárajú extra ochranu proti opotrebeniu motora
- dieslová technológia udržiava efektivitu motora a jeho schopnosť reagovať
- výnimočná výkonnosť pri extrémne chladných štartoch aj v porovnaní s olejmi s nižšou viskozitou
- zabezpečuje vynikajúce spracovanie sadzí a tým minimalizuje zahusťovanie oleja

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Typické charakteristiky
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskozita, CCS pri -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5550
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	82
Viskozitný index	ASTM D2270	None	174
Bod tečenia	ASTM D97	°C	-48
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	210
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	0.8

Výkonnostné parametre produktu

ACEA C3
API SM/CF
BMW Longlife 04
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C-917A
MB-Approval 229.31
VW 502 00 / 505 00/ 505 01

Odstránenie

Zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne informácie pre tento produkt sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Tu sa nachádzajú detailné informácie o potencionálnom nebezpečenstve, opatreniach a prvej pomoci, vrátane rizík pre životné prostredie a informácie o nakladaní s použitými produktmi. Produkt nepoužívajte na nič iné než udáva jeho použitie.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Magnatec Diesel 5W-40 DPF

12 Apr 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk