

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

PROTECȚIE NON-STOP ȘI ECONOMIE DE COMBUSTIBIL ÎMBUNĂȚĂȚITĂ DE LA FIECARE START

Descriere

Ocupat de conducere, reinventat.

Toate masinile, chiar si cele cu cea mai recenta tehnologie a motorului stop-start nu performeaza la cel mai bun nivel al lor în conditii de trafic congestionat.

Iar aglomeratia in trafic a crescut dramatic în ultimii 10 ani, cauzând uzura motorului și consumul sporit de combustibil.

De aceea am creat noul Castrol MAGNATEC STOP-START, combinând tehnologia moleculei DUALOCK cu cele mai eficiente uleiuri de bază complet sintetice Castrol.

- Formează un câmp de forță puternic de protecție împotriva uzurii
- Reduce dramatic atât uzura în perioada de încălzire¹, cât și cea de stop - start² cu 50%
- Economie îmbunătățită de combustibil³

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 este testat în autovehicule Hybrid*.

Protecție non-stop de la fiecare pornire, chiar și pentru vehiculele cu tehnologie modernă a motorului de stop - start.

1 Testat comparativ cu limita de uzură API SN secvență IVA.

2 Testat comparativ cu limitele de uzură CEC OM646LA ACEA.

3 Comparativ cu standardele industriei pt un ulei de referinta 15W-40.

* Toyota Prius, EPA NYCC.

Domeniul de aplicare

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 este potrivit pentru utilizarea în vehiculele pe benzină și diesel, unde producătorul recomandă un lubrifianț ACEA C3, API SN 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 este omologat pentru utilizare în vehicule de la producători de top, vă rugăm să consultați manualul proprietarului.

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 C3
Densitate relativa @ 15C,	ASTM D4052	g/ml	0.853
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Vascozitate , CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Vascozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	72
Indice de vacozitate	ASTM D2270	None	165
Punct de congelare	ASTM D97	°C	-42
Punct de inflamare , PMCC	ASTM D93	°C	201
Cenusa sulafatata	ASTM D874	% wt	0.8

Performantele cerute produsului

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

Meets Fiat 9.55535-S3

MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

25 Mar 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti

Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11

www.castrol.com/ro