

Tribol™ SHF Spray

Lubrifiant adhésif semi-synthétique

Description

Castrol Tribol™ SHF Spray (anciennement appelé Castrol Optimol™ SHF) est un lubrifiant adhésif transparent contenant des solvants. Il est tout particulièrement adapté à la lubrification et à la protection des chaînes à grands maillons et des câbles en aciers dans les environnements humides. Tribol SHF Spray est recommandé pour les points d'application difficiles d'accès.

Application

- Chaînes, câbles en acier, guides, glissières.
- Dans les environnements humides et les applications immergées.
- Plage de températures d'utilisation : de -25 °C à +180 °C.

Propriétés et Avantages

- Pour les points de lubrification difficiles d'accès.
- Extraordinaire pouvoir d'adhérence et résistance à l'élimination après évaporation du solvant.
- Excellentes propriétés de fluage et de pénétration.
- Capacité de charge extrême.
- Protection anti-usure optimale.
- Résistance à l'eau froide, à l'eau chaude et aux acides de fruits.
- Protection anticorrosion fiable même dans les environnements agressifs.

Caractéristiques

Nom	Méthode	Unités	Tribol SHF Spray
Couleur	Visuel	-	Verdâtre-transparent
Base	-	-	Semi-synthétique
Masse volumique à 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	845
Viscosité de l'huile de base à 40 °C	ISO 3014	mm ² /s	128*
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-33*/-6**
Point d'éclair - vase ouvert	ISO 2592	°C	<21*/200**

* avec solvant, ** sans solvant

Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.

Informations Complémentaires

* = mesuré avec solvant, ** = mesuré sans solvant.

Les propriétés indiquées concernent le produit sans propulseur (propane/butane).

Application facile grâce à un robinet à bille spécial permettant une pulvérisation dans toutes les directions.

Bien agiter l'aérosol avant de l'utiliser. Il produit une mousse qui reste jusqu'à la pénétration complète du lubrifiant dans le point de friction.

Ce produit s'appelait auparavant Optimol SHF Spray. Son nom a été modifié en 2015.

Tribol™ SHF Spray

01 Apr 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70

www.castrol.com/industrial