



Transmax Manual EP 80W

Manuel Şanzıman Yağı

Tanımı

Castrol Transmax Manual EP 80W, API GL-4 performansının gerekli olduğu uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş mineral esaslı manuel şanzıman yağıdır.

Transmax Manual EP 80W, MB235.1 onayı gerektiren Mercedes Benz araçlarda ve ayrıca ZF manuel şanzımanlarında kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Faydaları

- Yüksek termal kararlılığı ile tortu oluşumuna ve yağ kalınlaşmasına karşı koyarak, şanzımanın ve yağın performansını ve ömrünü artırır.
- Yük taşıma ve aşınma önleme özellikleri sayesinde parça ömürlerini uzatır.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Transmax Manual EP 80W
Yoğunluk@ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.869
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	109
Viskozite, Brookfield @ -26°C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	21500
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-42
Parlama Noktası, COC	ASTM D92	°C	199

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

API GL-4

MB-Approval 235.1, ZFTE-ML 17A

Ek Bilgiler

Transmax Manual EP 80W aşağıdaki ZF onay numaraları altında kayıtlıdır: ZF004862

Transmax Manual EP 80W

19 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıkları ndan emin olmalı dırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcı nın kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmasıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımı ndan kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarını zı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr