



Date despre produs

Transmax Limited Slip LL 75W-140

Fluid pentru axe cu diferential cu alunecare limitata

Descriere

Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140, formulat cu Tehnologia Smooth Drive™, este un ulei complet sintetic de angrenaj hipoid, formulat pentru utilizare atât în diferențialele convenționale, cât și în cele cu alunecare limitată. Acesta a demonstrat performanțe remarcabile în vehiculele de competiție care utilizează diferențial cu alunecare limitată.

Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 este aprobat pentru utilizare în autovehiculele BMW- seria M și Mercedes Benz AMG pentru diferențialele cu alunecare limitată.

Avantaje

- Reduce zgomotul și vibrațiile din axe.
- Stabilitate excelentă la forfecare asigură menținerea performanței pe durata de viață a lubrifiantului.
- Stabilitate excepțională la temperaturi ridicate, prelungind durata de viață a lubrifiantului și a punții.
- Rezistență eficientă la uzură asigură protecția la sarcini mari și previne deteriorarea componentelor.
- Foarte bune proprietăți de fluiditate la temperatură scăzută crește protecția la pornire.

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Transmax Limited Slip LL 75W-140
Densitate @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.857
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	24.7
Vascozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	175.1
Indice de vascozitate	ISO 2909	None	174
Vascozitate, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	120000
Punct de congelare	ISO 3016	°C	-54
Punct de inflamare, COC	ISO 2592	°C	228

Performantele cerute produsului

API GL-5

Approved - MB-Approval 235.61, ZFTE-ML 05C, ZFTE-ML 16G, ZFTE-ML 18, ZFTE-ML 21C

BMW LS Rear Axles

Recommended for use in Nissan GTR limited slip rear axles

*SAE Class according to J306 pre 1998 **

Informatii suplimentare

Transmax Limited Slip LL 75W-140 este inregistrat de ZF sub numarul de aprobare: ZF002141

Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Transmax Limited Slip LL 75W-140

06 Feb 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO SRL, Strada Halelor Nr 5, Etaj 3, București, Sector 3, 030118, Romania

Tel: 004 021 303 05 00

www.castrol.com/ro