

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

A MOTOR HOSSZÚ ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETTARTAMÁÉRT

Termékleírás

Az új Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 egy korszerű olaj a nehézüzemű dízelmotorok számára. Alkalmas az Euro I-től az Euro V-ig terjedő károsanyag-kibocsátási követelményeknek megfelelő nehézüzemű dízelmotorokban való használatra. Alkalmas részecskeszűrő nélküli motorokhoz, néhány EGR-rel ellátott motorhoz és néhány SCR NOx csökkentő rendszerrel felszerelt motorhoz.

Előnyök

A teherautók keményen dolgoznak nehéz körülmények között, és függetlenül attól, hogy milyen teherautóval rendelkezik, legyen az új vagy régi, a teherautó motorja mindig veszélyben van. A motorban egy romboló ciklus zajlik, amely károsíthatja a kritikus alkatrészeket. Hő, lerakódások és kopás; 3 veszélyforrás együttesen, az egyik növekedése idővel fokozódhat, és súlyos motorkárosodáshoz vezethet.

A motorban megnövekedett hőmérséklet az olaj lebomlását okozhatja, ami az olaj besűrűsödéséhez és a lerakódások képződéséhez vezethet; a lerakódások felhalmozódása az olajban vagy a fémfelületeken a motor kopását vagy korrozív kopását okozhatja.

Ez az abrazív kopás növeli a súrlódást és a hőt a motorban, és kialakul a romboló ciklus.

Az új Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 a Durashield™ technológiával segít megszakítani a hő, a lerakódások és a kopás romboló ciklusát - 3-szoros védelmet nyújtva motorjának a hosszú és egészséges motorélettartam érdekében.

*A 3X a 3 elem – hő, lerakódások és kopás – elleni védelmet jelenti.



Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	CRB Turbomax 10W-40 E4/E7
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm²/s	14.8

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	CRB Turbomax 10W-40 E4/E7
CCS viszkozitás -25 oC-on (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6066
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm²/s	98
Viszkozitási index	ASTM D2270		158
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	1.83
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12.7
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	210

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E4, E7
 API CI-4
 JASO DH-1
 Cummins CES 20077, CES 20078
 DDC Powerguard 93K215
 Deutz DQC III-18
 DTFR 15B120
 Mack EO-N
 MAN M 3277
 MTU Oil Category 3
 RVI RLD-2
 Volvo VDS-3

Egyéb információk

A Castrol Turbomax 10W-40 E4/E7 olyan helyeken is használható, ahol régebbi specifikációk javasoltak, amelyek visszafelé kompatibilis a termék legújabb műszaki adataival és jóváhagyásaival. Ez magában foglalja: API CH-4, CG-4, CF-4, Cummins 20076, Deutz DQC III-10, DTFR 15B110, MAN M3275-1, MTU olajkategória 2, RVI RLD, Volvo VDS-2.

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

17. Jul 2025

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
 06 800 213 03
<http://www.castrol.hu>