



Ficha Técnica

## Castrol POWER1 2T

EL ACEITE QUE OFRECE UN RENDIMIENTO Y UNA PROTECCIÓN EXCEPCIONALES.

### Descripción

El nuevo Castrol POWER1 está diseñado para ofrecer un rendimiento y una protección excepcionales con tecnología sintética.

### Aplicación

- Castrol POWER1 2T supera a JASO FD e ISO-L-EGD.
- Se recomienda para todos los modelos de 2 tiempos de motocicletas y scooters.

### Ventajas

Castrol POWER1 2T ayuda a:

- Mantenga los componentes clave del motor limpios y libres de depósitos de carbón.
- Protege del gripado en las condiciones de conducción más duras.
- Permita un arranque en frío rápido y fácil.
- Asegurar niveles bajos de humo de escape.

## Características típicas

| Prueba                     | Método     | Unidades           | Castrol POWER1 2T |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Viscosidad cinemática 40C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 36.14             |
| Densidad @ 15C, relativa   | ASTM D4052 | g/ml               | 0.862             |
| Viscosidad cinemática 100C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 6.9               |
| Apariencia                 | Visual     |                    | Claro & brillante |
| Punto de inflamación, PMCC | ASTM D93   | °C                 | 73                |

## Desempeño

API TC  
ISO-L-EGD  
JASO FD

## Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol POWER1 2T  
06 Nov 2024

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
Telephone: 1.800.462.0835  
[www.castrol.com/ar](http://www.castrol.com/ar)