

Castrol POWER1 Scooter 4T 5W-40

Với phụ gia ZipBoosters

Mô tả

Castrol POWER1 Scooter 4T 5W-40 với phụ gia ZipBoosters là dầu nhớt tổng hợp toàn phần cao cấp dùng cho động cơ 4 thì tiên tiến, ma sát thấp, được đặc biệt thiết kế cho các xe máy tay ga trong các điều kiện làm việc ở ứng suất cao.

Xe máy tay ga thường xuyên vận hành ở trạng thái chạy/dừng trong điều kiện lưu thông đông đúc ở các thành phố. Động cơ xe tay ga vận hành rất nóng do được bao kín trong thân xe và sử dụng hệ thống truyền động vô cấp. Castrol POWER1 Scooter 4T 5W-40 với phụ gia ZipBoosters chống lại sự tích tụ cặn ở nhiệt độ cao, giảm thiểu tổn hao công suất động cơ do ma sát và luân chuyển nhanh, giúp cho xe tay ga luôn **BỐC NHƯ MỚI**.

Castrol POWER1 Scooter 4T – vận hành tối ưu.

Công dụng

Castrol POWER1 Scooter 4T 5W-40 thích hợp cho các động cơ xe tay ga 4 thì của tất cả các hãng yêu cầu dầu nhớt đạt tiêu chuẩn API SL (hoặc thấp hơn) và JASO MB. Tuyệt đối không được dùng cho động cơ xe máy 4 thì có ly hợp ướt (xe số).

Lợi điểm

- Bảo vệ và giúp cho động cơ xe tay ga luôn Bốc Như Mới.
- Phụ gia ZipBoosters bảo vệ cho các bộ phận chủ yếu chống mài mòn và đóng cặn.
- Phụ gia ZipBoosters làm giảm ma sát.
- Công thức phát huy sức mạnh động cơ giúp cho dầu luân chuyển nhanh và giảm tổn hao công suất động cơ.

Các đặc trưng tiêu biểu

Thử nghiệm	Phương pháp	Đơn vị	Castrol POWER1 Scooter 4T 5W-40
Khối lượng riêng @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,85
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,5
Độ nhớt khởi động lạnh CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	170
Điểm ngưng chảy	ASTM D97	°C	-39
Điểm chớp cháy cốc kín	ASTM D93	°C	204

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

- API SL
- JASO MB

Castrol POWER1 Scooter 4T 5W-40

17/ 04/ 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Castrol BP Petco Llc, co. - Times Square, 9th Floor, 57-69F Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-8) 3821 9153 - Fax: (84-8) 3821 9152

www.castrol.com/vietnam