



Στοιχεία Προϊόντος

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

NON-STOP PROTECTION AND IMPROVED FUEL ECONOMY FROM EVERY START

Περιγραφή

Busy driving, reinvented.

Όλα τα αυτοκίνητα, ακόμη και εκείνα με την τελευταία τεχνολογία κινητήρα, stop-start, δεν αποδίδουν καλύτερα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, προκαλώντας φθορά του κινητήρα και σπατάλη καυσίμου.

Γι' αυτό δημιουργήσαμε το νέο Castrol MAGNATEC STOP-START, συνδυάζοντας την τεχνολογία μορίων DUALOCK με τα πιο αποτελεσματικά πλήρη συνθετικά βασικά λιπαντικά της Castrol.

Αποτελεί μια ισχυρή ασπίδα προστασίας από την φθορά
Μειώνει δραματικά τη φθορά τόσο κατά την προθέρμανση¹ του κινητήρα όσο και του stop-start² κατά 50%
Βελτιώνει την Οικονομία Καυσίμου³

Το Castrol MAGNATEC STOP-START έχει δοκιμαστεί σε κινητήρες Hybrid*.

Αδιάκοπη προστασία από κάθε εκκίνηση, ακόμη και για οχήματα με σύγχρονη τεχνολογία κινητήρα stop-start.

¹ Tested versus the Sequence IVA API SN wear limit.

² Tested versus the CEC OM646LA ACEA wear limits.

³ Compared to an industry reference 15W-40 oil.

* Toyota Prius, EPA NYCC.

Εφαρμογή

Το Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D είναι κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου όπου ο κατασκευαστής ζητάει λιπαντικό ACEA C2 0W-30.

Το Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D είναι κατάλληλο για κινητήρες όπου απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής Ford WSS-M2C950-A και ρευστότητας SAE 0W-20.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
Σχετική Πυκνότητα @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Κινηματικό Ιξώδες 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viscosity, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4790
Κινηματικό Ιξώδες 40C	ASTM D445	mm ² /s	53
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	178
Σημείο Ροής	ASTM D97	°C	-51
Σημείο Ανάφλεξης, PMCC	ASTM D93	°C	202
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% wt	0.75

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA C2

Ford WSS-M2C950-A

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο. Αν η αποθήκευση τους σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα βαρέλια θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή νερού και τα χτυπήματα στις συσκευασίες. Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C ή να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε συνθήκες πάγου.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

19 May 2020

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6887777

www.castrol.gr