



Castrol MAGNATEC 5W-40 C3

Nepřetržitá ochrana od každého nastartování.

Popis

Nově objevené přilnavé molekuly

Dopravní zácpy se v dnešní době výrazně zhoršily; i běžný řidič tak zastaví a znovu se rozjede až 18 000krát¹ za rok. To je nejen nepříjemné, ale co je horší, především to vede k pomalému a trvalému poškození motoru.

Jedinečné průlomové molekuly DUALOCK oleje Castrol MAGNATEC přilnou ke kritickým součástem motoru a společně se spojí, takže:

- Vytvářejí účinné silové pole ochrany
- Výrazně snižují opotřebení při zahřívání motoru² i v režimu stop-start³, a to o 50 %
- Přinášejí jedinečnou patentovanou ochranu navrženou speciálně pro moderní styly jízdy

Nepřetržitá ochrana od každého nastartování.

¹ Celkový průměr z 50 měst, index Castrol MAGNATEC STOP-START 2014

² Testováno podle limitů pro opotřebení v rámci specifikací Sequence IVA API SN.

³ Testováno podle limitů pro opotřebení podle specifikací CEC OM646LA ACEA.

Použití

Olej Castrol Magnatec 5W-40 C3 je vhodný pro použití v automobilových benzínových a dieselových motorech, kde výrobce doporučuje mazivo typu 5W-40 podle specifikace ACEA C3, API SN, nebo starší.

Olej Castrol Magnatec 5W-40 C3 je rovněž schválený pro použití ve vozidlech nejrůznějších výrobců; zkontrolujte prosím údaje ve specifikacích a v příručce majitele vozidla.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
Relativní hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskozita CCS při -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	83
Index viskozity	ASTM D2270	-	168
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-44
Bod vzplanutí, metoda PMCC	ASTM D93	°C	205
Sulfátový popel	ASTM D874	% wt	0.8

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C3
API SN
Meets - Fiat 9.55535-S2
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31
Renault RN 0700 / RN 0710

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
28 Aug 2019

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz