



Castrol POWER1 Scooter 5W-40

Power Release Formula

Описание

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 с разработкой “Scootek Technology” – усовершенствованное полностью синтетическое моторное масло премиум-класса с низким коэффициентом трения, специально разработанное для современных четырёхтактных двигателей скутеров.

В отличие от обычных 4-тактных двигателей мотоциклов, объединённых в одном корпусе с коробкой передач и сцеплением, четырёхтактные скутера оснащаются клиноременными вариаторами (CVT - Continuously Variable Transmission), посредством которых крутящий момент от коленчатого вала передаётся через редуктор к заднему колесу. Моторы скутеров в основном компактнее, закрыты кузовом и большую часть времени работают на максимальных оборотах. Как результат они чаще подвержены более высоким температурным нагрузкам, чем обычные 4-тактные двигатели мотоциклов. Моторное масло Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 с низким коэффициентом трения быстро циркулирует в системе смазки, благодаря технологии “Power Release Formula”, специально разработанной для снижения внутренних потерь на трение и сопротивления негативному воздействию высоких температур, позволяя вашему скутеру достигать максимальной мощности, не жертвуя защитой деталей двигателя. Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 с разработкой “Power Release Formula” создано для владельцев скутеров, получающих удовольствие от езды на своей технике.

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 – эффективная работа двигателя.

Применение

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 разработано для обеспечения оптимального баланса между эффективностью работы двигателя и защитой его деталей. Подходит для использования в моторах современных скутеров, в которых предписаны смазочные материалы, соответствующие спецификациям API SL и JASO MB.

Преимущества

- Моторное масло для 4-тактных двигателей, усовершенствованное разработкой “Scootek Technology”.
- Технология “Power Release Formula” способствует длительной и максимально эффективной работе мотора.
- Бескомпромиссная защита деталей двигателя скутера.
- Хорошая устойчивость к окислению и расходу масла.
- Результаты теста показали, что Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 обеспечивает превосходство в ускорении даже при минимальном повороте ручки газа (максимальная скорость достигнута на 4,5 секунды быстрее) по сравнению с основным продуктом на рынке в классе вязкости SAE 20W-50.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	13,5
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	76
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Динамическая вязкость, CCS при -30 °C (5W)	ASTM 5293	мПа*с (сП)	5000

Спецификации

API SL
JASO MB

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol POWER1 Scooter 5W-40
05 Jun 2018

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru