



Multipurpose Grease

Multipurpose Lithium Fett

Beskrivning

Castrol Multipurpose Grease är ett högkvalitativt smörjfett primärt framtaget för fordonsmarknaden, innehållande mineralolja och lithiumförtjockare och speciellt utvalda EP additiv, antioxidanter och korrosionsskydd.

Användningsområden

Castrol Multipurpose Grease är ett högtrycksfett för en lång rad olika applikationer såsom glid- och rullager inom fordonsindustrin. Det har en utomordentlig stabilitet vilket gör den mycket lämplig för hjullager på bilar, bussar och tunga fordon som används inom de temperaturskillnader som anges.

Castrol Multipurpose Grease skyddar också utmärkt fordonets ställen som är öppet utsatta för vatten och korrosion. De övergripande multiegenskaperna på Castrol Multipurpose Grease gör att en fordonsverkstad kan dra ner på antalet smörjfetter som används.

Fördelar

- Utomordentlig mekanisk stabilitet vilket förlänger fordonets smörjintervaller.
- Mycket goda högtrycks- och antislitageegenskaper vilket förlänger fordonskomponenternas livslängd.
- En kombination av goda vatten- och korrosionsskydd ger ett gott skydd där det finns risk för kontamination med vatten.
- Brett användningsområde ger färre smörjfetter som måste lagerföras.

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Multipurpose Grease
Förtjockare	-	-	Lithium
Basolja	-	-	Mineral
Utseende	Visuellt	-	Mjukt, Brun
NLGI tal	ASTM D 217	-	2
Kon Penetration, Bearbetat 60 Slag	IP 50	10ths/mm	275
Kon Penetration, Bearbetat 100,000 Slag	IP 50	10ths/mm	290
Dropp punkt	IP396	°C	190
Basoljeviskositet @ 40°C	ASTM D 445	cSt	175
Dynamisk Emcor Korrosion	IP 220	Rating	0 - 0
4 Ball Weld Point	IP 239	kg	250
Temperaturområde	-	-	-30°C to +120°C

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Multipurpose Grease

10 Dec 2010

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden

0770 456799

www.castrol.se