



Ficha Técnica

GTX 10W-40

AYUDA A EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR

Descripción

Conductores y mecánicos llevan más de 50 años confiando en Castrol GTX para prolongar la vida del motor.

La fórmula de Castrol GTX 3X-Protect ha sido desarrollada para combatir las tres principales causas de formación de depósitos en el motor: calor, contaminantes y viajes cortos. Al eliminar los depósitos existentes y crear una barrera que ayuda a prevenir la formación de nuevos, Castrol GTX mantiene los motores limpios por más tiempo. Esto significa que los conductores y sus vehículos disfrutan más años juntos.

Castrol GTX: ayuda a prolongar la vida útil del motor

Aplicación

Castrol GTX es adecuado para su uso en automóviles con motores a gasolina donde el fabricante recomiende un lubricante 10W-40 que cumpla con las especificaciones de la industria API SQ, o anteriores.

Ventajas

Castrol GTX brinda:

- Protección superior contra los depósitos del motor causados por contaminantes, calor y viajes cortos frecuentes
- Protección avanzada contra la ruptura de la película lubricante
- Protección excepcional contra los depósitos de alta temperatura
- Aceites base de tecnología Sintética premium y aditivos antidesgaste

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Valor Típico
Densidad relativa @15°C	ASTM D-4052	g/ml	0.861
Viscosidad @ 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	13.3
Viscosidad @ 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	90
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	Ninguno	149
Viscosidad CCS @ - 25°C	ASTM D-5293	cP máx	6,700
Punto de escurrimiento	ASTM D-97	°C	-42
Punto de inflamación PMCC	ASTM D-93	°C	min 200
Ceniza sulfatada	ASTM D-874	% w t	1.1

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Requisitos de Desempeño Standard

API SQ

GTX 10W-40

22 Jan 2026

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com contactus@bp.com