



Transmax Manual Multivehicle 75W-90

Olej do manualnych skrzyń biegów

Opis

Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90, z technologią Smooth Drive TechnologyTM, jest w pełni syntetycznym olejem do manualnych skrzyń biegów w lepkości SAE 75W-85 dedykowanym do większości aplikacji wymagających API GL-4. Z powodzeniem rozwiązuje większość problemów manualnych skrzyń z utrudnionym włączaniem biegów przy niskich temperaturach.

Zalety i korzyści

- Doskonała ochrona synchronizatorów zwiększa ich żywotność jednocześnie dostarczając komfortu zmiany biegów
- Znakomita płynność w niskich temperaturach gwarantuje płynną zmianę biegów
- Odporność na ścinanie zapewnia niezmienną lepkość w trakcie eksploatacji oraz redukuje hałas
- Stabilność termiczna oraz odporność na oksydację zapewniają czystość skrzyni biegów
- Zredukowanie temperatury pracy dostarcza wyższej żywotności oleju oraz gwarantuje oszczędność paliwa

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Manual Multivehicle 75W-90
Gęstość w 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.873
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.09
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Indeks lepkości	ISO 2909	-	226
Lpkość Brookfield'a w -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Temperatura płynięcia	ISO 3016	°C	-54
Temperatura zpałonu COC	ISO 2592	°C	190

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4

MB-Approval 235.72

Meets Ford WSD-M2C200-C

*SAE Class according to J306 pre 1998

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual Multivehicle 75W-90

25 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl