



## Castrol GTX 5W-30 MP

Aide à prolonger la durée de vie du moteur

### Description

Les conducteurs comme les mécaniciens font confiance à Castrol GTX depuis plus de 50 ans pour prolonger la durée de vie du moteur.

La formule 3X-Clean de Castrol GTX a été mise au point pour lutter contre les trois principales causes de la formation de boues dans les moteurs : la chaleur, les contaminants et les trajets courts. En nettoyant les boues existantes et en créant une barrière qui aide à empêcher la formation de dépôts, Castrol GTX garde les moteurs plus propres plus longtemps, 35 % plus propres que les normes de l'industrie\*.

Castrol GTX : aide à prolonger la durée de vie du moteur

### Application

Castrol GTX est conçue pour tous les types de voitures.

### Propriétés et avantages

Castrol GTX 5W-30 MP fournit :

- Une protection supérieure des moteurs contre les boues\* causées par les contaminants, la chaleur et les courts trajets
- Une protection avancées contre les dégradations de viscosité ou thermiques.
- Démontre une protection exceptionnelle contre les dépôts à haute température.
- Contient des huiles de base de technologie synthétique et des additifs anti-usure de première qualité.

\* en comparaison aux exigences des standards de l'Industrie API SN/ ACEA C3

### Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol GTX 5W-30 MP
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.5
Viscosité, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	75
Indice de viscosité	ASTM D2270	None	165
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Cendres sulfatées	ASTM D874	% wt	0.8

## Performances Produit

ACEA C3  
API SN/CF  
GM dexos2™  
OPEL OV 040 1547 - D30

## Stockage

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri. En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions:

- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions.
- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 °C, les protéger des rayons solaires et du gel.

Castrol GTX 5W-30 MP  
27 Sep 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar  
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: [castrol.switzerland@castrol.com](mailto:castrol.switzerland@castrol.com)  
[www.castrol.ch](http://www.castrol.ch)